

FARMTRAC

Tarif 2024





INNOVATION



QUALITÉ



PUISSANCE



Table des matières

TRACTEURS

FT 20 MT	4
FT 22 MT	6
FT 26 MT	8
FT 26 HST	10
FT 25G	12
FT 25G HST	14
FT 6050	16
FT 6075E.....	18
FT 6075EN.....	20

OPTIONS

JEU DE ROUES	18
RELEVAGE FRONTAL	19
CHARGEUR FRONTAL	20
CABINE	22
AUTRES OPTIONS.....	23

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
SCANNEZ LE CODE QR ET
CONSULTEZ LA BROCHURE



OU VISITEZ NOTRE SITE WEB.
WWW.FARMTRAC-BENELUX.COM

FT20MT



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
CV	18 ch (stage V)
Cylindrée	952 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l
TRANSMISSION	
Type	Manual Constant Mesh
Nombre de vitesses	9av + 3ar
Vitesse minimul	1,3 km/h
Vitesse maximum	20,0 km/h
PDF	
Vitesse	540 / 540E tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @ 2.035 tr/min
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	14,5 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTALE	
Type	4WD
DIMENSIONS (*)	
Lo x La x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162mm
Empattement	1.420 mm
Poids (*)	904 kg
Cercle de braquage	2,5 m
Voie avant	835 mm
Voie arrière	812 mm

(*) Largeur / poids selon pneu. Dimensions indiquées se réfèrent à le pneu agri standard.



-995€ TVAC



FT20MT sur pneus agri

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 18 ch Stage V
Transmission:	9av + 3ar constant mesh
PDF:	540 / 540E tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position et de la force de traction
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)

PRIX

Prix promo

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT20MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 8.260,33	€ 9.995,00
FT20MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 9.004,13	€ 10.895,00
FT20MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 9.086,78	€ 10.995,00
FT20MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	€ 9.086,78	€ 10.995,00
FT20MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 9.086,78	€ 10.995,00
FT20MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.230 mm	€ 9.086,78	€ 10.995,00
FT20MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 9.252,07	€ 11.195,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00

Voir à partir de la page 22 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT22MT



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
CV	21,3 ch (stage V)
Cylindrée	952 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l
TRANSMISSION	
Type	Manual Constant Mesh
Nombre de vitesses	9av + 3ar
Vitesse minimum	1,3 km/h
Vitesse maximum	20,0 km/h
PDF	
Vitesse	540 / 540E tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @ 2.035 tr/min
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	14,5 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTALE	
Type	4WD
DIMENSIONS (*)	
Lo x La x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162mm
Empattement	1.420 mm
Poids (*)	904 kg
Cercle de braquage	2,5 m
Voie avant	835 mm
Voie arrière	812 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 21 ch Stage V
Transmission:	9av + 3ar constant mesh
PDF:	540 / 540E tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position et de la force de traction
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)



FT22MT sur pneus agri

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT22MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.495,87	€ 11.490,00
FT22MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 10.239,67	€ 12.390,00
FT22MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 10.487,60	€ 12.690,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00

Voir à partir de la page 22 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT26MT



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
CV	24,5 ch (stage V)
Cylindrée	1.318 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l
TRANSMISSION	
Type	Manual Constant Mesh
Nombre de vitesses	9av + 3ar
Vitesse minimum	1,2 km/h
Vitesse maximum	18,0 km/h
PDF	
Vitesse	540 / 540E tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @ 2.035 tr/min
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	19,3 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTAL	
Type	4WD
DIMENSIONS (*)	
Lo x La x H (*)	2.677 x 1.041 x 1.192mm
Empattement	1.551 mm
Poids (*)	1.020 kg
Cercle de braquage	2,6 m
Voie avant	838 mm
Voie arrière	825 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.



FT26MT sur pneus industrie

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 ch Stage V
Transmission:	9av + 3ar constant mesh
PDF:	540 / 540E tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position et de la force de traction
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT26MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT26MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 10.983,47	€ 13.290,00
FT26MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.230 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 11.231,40	€ 13.590,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepois 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Relevage frontal standard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Cabine FT2630-CAB-MT	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00

Voir à partir de la page 22 pour les prix de montage et les prix des autres options.

Tarif 2024 V.1

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis, sont calculés avec 21% tva et hors recytyre.

FT26HST



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
CV	24,5 ch (stage V)
Cylindrée	1.318 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l
TRANSMISSION	
Type	Hydrostatique
Nombre de vitesses	3 groupes
Vitesse minimum	0,1 km/h
Vitesse maximum	17,0 km/h
PDF	
Vitesse	540 tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min
EMBAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	19,3 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTAL	
Type	4WD
DIMENSIONS (*)	
Lo x La x H (*)	2.677 x 1.041 x 2.192mm
Empattement	1.551 mm
Poids (*)	1.010 kg
Cercle de braquage	2,6 m
Voie avant	838 mm
Voie arrière	825 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.



FT26HST sur pneus gazon

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 ch Stage V
Transmission:	Hydrostatique 3 groupes
PDF:	540 tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT26HST-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 11.975,21	€ 14.490,00
FT26HST-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 12.636,36	€ 15.290,00
FT26HST-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.230 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.190 mm	€ 12.884,30	€ 15.590,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Relevage frontal standard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Cabine FT2630-CAB-HST	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00

Voir à partir de la page 22 pour les prix de montage et les prix des autres options.

Tarif 2024 V.1

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis, sont calculés avec 21% tva et hors recytyre.

FT25G



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Puissance	15 kw @ 1700 tr/min
Power hydraulique	3 kw
Couple maximum	90 nm
BATTERIE	
Type	NMC
Voltage de batterie	72 ah
Capacité	300 ah
Vie de la batterie	2.500 cycles
Autonomie	3 - 5 heures
Temps de charge	5 heures (20% > 100%)
TRANSMISSION	
Type	Constant Mesh
Nombre de vitesses	3 groupes
Vitesse minimum	0,5 km/h
Vitesse maximum	17,5 km/h
PDF	
Vitesse	540 / 540E tr/min
Type PDF	Ground PTO
Freins	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	14,4 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	450 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTALE	
Type	4WD
DIMENSIONS (*)	
Lo x La x H (*)	2.754 x 1.470 x 2.207mm
Empattement	1.551 mm
Poids (*)	1.126 kg
Cercle de braquage	2,6 m

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard. .



FT25G sur pneus gazon



SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Moteur à induction triphasé 100% électrique
Transmission:	Constant mesh
PDF:	540 tr/min / 540E tr/min
Autonomie:	3-5 heures
Temps de charge:	5 heures
Cap. de relevage:	450 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT25G-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.040 mm	€ 25.719,01	€ 31.120,00
FT25G-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.268 mm	€ 26.380,17	€ 31.920,00
FT25G-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.268 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.215 mm	€ 26.628,10	€ 32.220,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00

Voir à partir de la page 22 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT25G HST



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Puissance	15,5 kw @ 1700 rpm
Power hydraulique	3,3 kw
Couple maximum	90 nm
BATTERIE	
Type	NMC / Lion
Voltage de batterie	72 ah
Capacité	300 ah
Vie de la batterie	2.500 cycles
Autonomie	3 - 5 heures
Temps de charge	5 heures (20% > 100%)
TRANSMISSION	
Type	Constant Mesh
Vitesses	3 groupes
Vitesse minimum	0,5 km/h
Vitesse maximum	17,5 km/h
PDF	
Vitesse	540 / 540E tr/min
Type PDF	PTO indépendant
Freins	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	15,4 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	450 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTALE	
Type	4WD
DIMENSIONS (*)	
Lo x La x H (*)	2.754 x 1.470 x 2.207mm
Empattement	1.551 mm
Poids (*)	980 kg
Cercle de braquage	2,6 m



FT25GHST sur pneus gazon



SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Moteur à induction triphasé 100% électrique
Transmission:	Constant mesh
PDF:	540 tr/min / 540E tr/min
Autonomie:	3-5 heures
Temps de charge:	5 heures
Cap. de relevage:	450 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT25GHST-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.040 mm	€ 27.008,26	€ 32.680,00
FT25GHST-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.268 mm	€ 27.669,42	€ 33.480,00
FT25GHST-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.268 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.215 mm	€ 27.917,36	€ 33.780,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00

Voir à partir de la page 22 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT6050



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
CV	48 ch (stage V)
Cylindrée	2.760 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	60 l
TRANSMISSION	
Type	Manuel Constant Mesh
Nombre de vitesses	8av + 8ar
Vitesse minimum	26,7 km/h
Vitesse maximum	32,4 km/h
PDF	
Vitesse	540 / 540E tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 1.728 tr/min 540E tr/min @ 1.251 tr/min
EMBRAYAGE	
Type	Indépendant
FREINS	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	32 l
Bloc de vannes	2 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. I & Cat. II
Capacité de relevage	1.500 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	5.000 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTALE	
Type	4WD
DIMENSIONS	
Lo x La x H	3.415 mm
Largeur	1.830 mm
Hauteur	2.335 mm
Empattement	1.885 mm
Poids	2.250 kg
Cercle de braquage	3,3 m



FT6050 sur pneus agri

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Escorts 3 cyl. 2.760 cc 48 ch Stage V
Transmission:	8V+8A Manuel constant mesh
PDF:	540 tr/min / 540E tr/min
Cap. de relevage:	1.500 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)
- ✓ Barre de remorquage oscillante
- ✓ Frein de remorque hydraulique

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	HORS TVA	TVA INCL.
FT6050-R-AT	8+8 constant mesh	Agri (8x18 / 13,6x28)	€ 20.652,89	€ 24.990,00

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Godet standard	€ 909,09	€ 1.100,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 61,98	€ 75,00

Voir à partir de la page 22 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT6075E



DONNÉES TECHNIQUES

	ROPS	CABINE
MOTEUR		
CV	75 ch (stage V)	
Cylindrée	3.680 cc	
Nombre de cylindres	4	
Capacité réservoir	100 l	
TRANSMISSION		
Type	Syncromesh avec inverseur au volant	
Nombre de vitesses	24av + 24ar	
Vitesse minimum	0,5 km/h	
Vitesse maximum	36,5 km/h	
PDF		
Vitesse	540 / 1.000 tr/min	
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 1.938 tr/min 1.000 tr/min @ 1.962 tr/min	
EMBRAYAGE		
Type	Indépendant	
FREINS		
Type	Multidisques immergés	
Frein de stationnement	Indépendant	
HYDRAULIQUE		
Capacité pompe hydraulique	50 l	
Bloc de vannes	3 x double effet (fonction simple effet incl.)	
RELEVAGE		
Catégorie	Cat. II	
Capacité de relevage	3.000 kg	
REMORQUAGE		
Capacité de remorquage		
DIRECTION		
Type	Hydrostatique (balancé)	
AXE FRONTALE		
Type	4WD	
DIMENSIONS		
Lo x La x H	4.145 mm	
Largeur	1.975 mm	
Hauteur	2.733 mm	2.651 mm
Empattement	2.300 mm	
Poids	3.440 kg	3.810 kg
Cercle de braquage	4.800 mm	



SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Escorts 4 cyl. 3.680 cc 75 ch Stage V
Transmission:	24V+24A Synchronesh
PDF:	540 tr/min / 1.000 tr/min
Cap. de relevage:	3.000 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ 3x vannes à double effet
- ✓ Barre de remorquage oscillante
- ✓ Frein de remorque hydraulique

PRIX

TRACTEUR	VERSION	PNEUS	HORS TVA	TVA INCL.
FT6075E-24R-AT	ROPS	Agri (280/85 R24 - 420/85 R30)	€ 37.900,00	€ 45.859,00
FT6075E-24C-AT	Cabine	Agri (280/85 R24 - 420/85 R30)	€ 41.900,00	€ 50.699,00

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT7000	€ 6.479,34	€ 7.840,00
Godet standard	€ 1.454,55	€ 1.760,00
Filtre charbon actif	Sur demande	

Voir à partir de la page 22 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT6075EN



DONNÉES TECHNIQUES

	ROPS	CABINE
MOTEUR		
CV	75 ch (stage V)	
Cylindrée	3.680 cc	
Nombre de cylindres	4	
Capacité réservoir	70 l	
TRANSMISSION		
Type	Syncromesh avec inverseur au volant	
Nombre de vitesses	24av + 24ar	
Vitesse minimum	0,5 km/h	
Vitesse maximum	35 km/h	
PDF		
Vitesse	540 / 540E tr/min	
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 1.938 tr/min 540E tr/min @ 1.648 tr/min	
EMBRAYAGE		
Type	Indépendant	
FREINS		
Type	Multidisques immergés	
Frein de stationnement	Indépendant	
HYDRAULIQUE		
Capacité pompe hydraulique	50 l	
Bloc de vannes	3 x double effet (fonction simple effet incl.)	
RELEVAGE		
Catégorie	Cat. II	
Capacité de relevage	2.500 kg	
REMORQUAGE		
Capacité de remorquage		
DIRECTION		
Type	Hydrostatique (balancé)	
AXE FRONTALE		
Type	4WD	
DIMENSIONS		
Lo x La x H	4.183 mm	
Largeur	1.470 mm	
Hauteur	2.514 mm	2.933 mm
Empattement	2.157 mm	
Poids	2.885 kg	3.157 kg
Cercle de braquage	3.300 mm	3.650 mm



SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Escorts 4 cyl. 3.680 cc 75 ch Stage V
Transmission:	24V+24A Synchronesh
PDF:	540 tr/min / 540E tr/min
Cap. de relevage:	2.500 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ 3x vannes à double effet
- ✓ Barre de remorquage oscillante
- ✓ Frein de remorque hydraulique

PRIX

TRACTOR	VERSION	PNEUS	HORS TVA	TVA INCL.
FT6075EN-24R-AT	ROPS	Agri (280/70 R18 - 360/70 R28)	€ 31.900,00	€ 38.599,00
FT6075EN-24C-AT	Cabine	Agri (280/70 R16 - 380/70 R24)	€ 39.900,00	€ 48.279,00

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
PDF de 1.000 tr/min	Sur demande	
Filtre charbon actif	Sur demande	

Voir à partir de la page 22 pour les prix de montage et les prix des autres options.

JEU DE ROUES

JEU DE ROUES 2IEME MONTAGE FARMTRAC COMPACT

Ces prix sont hors Recytyre et comprennent un jeu complet de roues avec jantes et pneus.
Les élargisseurs de garde-boue ne sont pas incluses que si indiquées.

PNEUX AGRICOLES

TYPE	TAILLE	LARGEUR TRACTEUR	GARDE AU SOL MT/HST	HORS TVA	TVA INCL.
Agri standard FT 20/22	5,00 x 12 8,00 x 18	1.041 mm	310 / 310 mm	€ 1.173,55	€ 1.420,00
Agri standard FT 26/30/25G	6,00 x 12 8,3 x 20	1.041 mm	310 / 290 mm	€ 1.264,46	€ 1.530,00
Agri large FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 280/70 R18	1.130 mm	285 / 265 mm	€ 2.016,53	€ 2.440,00
Agri standard FT 6050	8 x 18 13,6 x 28	1.760 mm	360 mm	Sur demande	Sur demande

PNEUS GAZON

TYPE	TAILLE	LARGEUR TRACTEUR	GARDE AU SOL MT/HST	HORS TVA	TVA INCL.
Gazon standard FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			élargisseurs de garde-boue incl.	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Gazon étroit FT20/22/26/30/25G	22 x 9,50 - 12 33 x 12,50 - 16,50	1.230 mm	280/260mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Galaxy Garden FT20/22/26/30/25G	240/60 R12 280/170 R18	1.170 mm	280 / 260 mm	€ 2.247,93	€ 2.720,00
Gazon FT 6050	11.5/80-15.3 16.9 -24			Sur demande	Sur demande

PNEUS INDUSTRIELS

TYPE	TAILLE	LARGEUR TRACTEUR	GARDE AU SOL MT/HST	HORS TVA	TVA INCL.
Industrie standard FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			élargisseurs de garde-boue incl.	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Industrie étroit FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 12 - 16,5	1.230 mm	285/265 mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00



AGRI

AGRI LARGE

GAZON

PRO GALAXY

INDUSTRIE

Tarif 2024 V.1

RELEVAGE FRONTAL

DONNÉES TECHNIQUES

CONÇU POUR	FT 26
Capacité de relevage	600 kg
Bras repliables	Oui
Crochet d'attelage intégré	Oui
Connexion hydraulique	Tuyaux hydrauliques avec coupleurs rapides
Catégorie	cat. 1
Suspension à gaz	Oui

PRIX

RELEVAGE FRONTAL FT 26	TVA EXCL.	TVA INCL.
Relevage frontal standard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Kit joystick	€ 1.140,50	€ 1.380,00
Suspension à gaz	€ 181,82	€ 220,00
Supports supplémentaires au bloc moteur	€ 454,55	€ 550,00
Prix d'assemblage relevage frontal	€ 250,00	€ 302,50
Prix d'assemblage kit joystick	€ 150,00	€ 181,50



CHARGEUR FRONTAL

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE (conçu pour)	FT 3000S FT 20/22	FT 3000 FT26/30	FT 2500 FT 25G
DIMENSIONS			
Godet standard	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
CARACTERISTIQUES			
Capacité de relevage	280 kg	300 kg	200 kg
Hauteur maximale	1.900 mm	2.170 mm	180 cm
Hauteur maximale de larguage	1.400 mm	1.680 mm	140 cm
Angle maximal de larguage	51°	45°	40°
Angle maximal de retrait	40°	43°	22°
Poids	180 kg	250 kg	170 kg
VITESSE DE TRAVAIL			
Soulever le chargeur	2,70 s	2,70 s	6 s
Baisser le chargeur	2,05 s	2,05 s	8 s

PRIX

CHARGEUR FRONTAL FT3000S/3000/2500	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Chargeur frontal sans godet - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Chargeur frontal sans godet - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Fourches palettes	€ 1.008,26	€ 1.220,00
Kit 3 ^{ème} fonction (*)	€ 719,01	€ 870,00
Godet 4-en-1(*)	€ 1.785,12	€ 2.160,00
Godet pélican (*)	€ 1.016,53	€ 1.230,00
PRIX D'ASSEMBLAGE	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal 1 ^{er} assemblage	€ 280,00	€ 338,80
Chargeur frontal 2 ^{ème} assemblage	€ 360,00	€ 435,60
Kit 3 ^{ème} fonction (*)	€ 180,00	€ 217,80

(*) Non disponible pour le FT25G (HST).



Godet standard



Godet 4-en-1

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE conçu pour	FT 5000 FT 6050	FT 7000 FT 6075E
DIMENSIONS		
Godet standard	1.650 mm	2.100 mm
CARACTERISTIQUES		
Capacité de relevage	800 kg	1.000 kg
Hauteur maximale	2.800 mm	3.460 mm
Hauteur maximale de larguage	2.080 mm	2.650 mm
Angle maximal de larguage	30°	55°
Angle maximal de retrait	44°	45°
Poids	750 kg	800 kg
VITESSE DE TRAVAIL		
Soulever le chargeur	4,30 s	
Baisser le chargeur	3,20 s	

PRIX

CHARGEUR FRONTAL	Chargeur frontal FT5000		Chargeur frontal FT7000	
	HORS TVA	TVA INCL.	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Godet standard	€ 0,00	€ 0,00	€ 909,09	€ 1.100,00
Fourches palettes	€ 1.314,05	€ 1.590,00	€ 1.495,87	€ 1.810,00
Kit 3ème fonction	€ 1.247,93	€ 1.510,00	€ 1.355,37	€ 1.640,00
Godet 4-en-1	€ 2.909,09	€ 3.520,00	€ 4.710,74	€ 5.700,00
Godet pélican	€ 1.983,47	€ 2.400,00	€ 2.661,16	€ 3.220,00
PRIX D'ASSEMBLAGE				
	HORS TVA	TVA INCL.	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal 1re assemblage	€ 400,00	€ 484,00	€ 400,00	€ 484,00
Kit 3ème fonction	€ 220,00	€ 266,20	€ 220,00	€ 266,20



Godet pélican



Fourches palettes

CABINE

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	
Longueur	128 cm
Largeur	111 cm
Hauteur	155 cm
Hauteur totale (montée sur tracteur)	248 cm
Poids	187,60 kg
MONTAGE	
Conçu pour	FT 26 - FT 30
2IEME MONTAGE	
2ième montage possible	Oui
PORTES	
Portes	2
CHAUFFAGE	
Chauffage	Oui
Radio	Oui

PRIX

CABINE FT 26	HORS TVA	TVA INCL.
Cabine FT2630-CAB-MT	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Cabine FT2630-CAB-HST	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Prix d'assemblage cabine	€ 950,00	€ 1.149,50



AUTRES OPTIONS

2X VANNE À DOUBLE EFFET

CONVIENT À	FT 20 / 22 / 25 / 26
Fonction simple effet	possible sur 2 vannes
Fonction débit constant	possible sur 1 vanne

Prix	HORS TVA	TVA INCL.
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00
Prix d'assemblage 2x vanne à double effet	€ 100,00	€ 121,00



BROCHURE



@HERCO_MACHINERY
WWW.HERCO-MACHINERY.COM

BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout