

FARMTRAC

2023 - 2024

Versie

NL



Exclusive
Distributor
BeNeLux





Herco Machinery is de trotse invoerder van Farmtrac tractoren sinds 2018. Het is ons doel om iedereen zo goed mogelijk te bedienen, dit door een nauwe samenwerking met de fabrikant en de dealer. We beschikken over een uitgebreid dealernetwerk binnen de ganse Benelux. Stuk voor stuk experts in hun vakgebied die u de beste service kunnen aanbieden.

Voor meer info ga naar www.herco-machinery.com.



Scan de QR-code en krijg meteen toegang tot de meest recente prijslijst van Farmtrac.



FARMTRAC

Farmtrac maakt sinds 2022 deel uit van de Escorts Kubota Group, één van de grootste tractorfabrikanten ter wereld. De Escorts Group bestaat echter al sinds de jaren '60 en produceerde al meer dan 1.500.000 tractoren. Jaarlijks vertrekken er meer dan 100.000 exemplaren uit de fabrieken van Escorts Kubota, welke wereldwijd verdeeld worden.

De Indische fabriek waar de Farmtrac modellen gebouwd worden, beschikt over state-of-the-art productiefaciliteiten. De Europese modellen van Farmtrac worden gebouwd in een recent opgerichte assemblagehal conform de procedures van Kubota. De volledige Indische groep stelt meer dan 8.000 personen tewerk.



@Farmtrac_Benelux

Inhoudstafel

COMPACT POWER	4
FT20MT / FT22MT / FT26MT / FT26HST	
ELECTRIC POWER	14
FT25G / FT25GHST	
AGRI POWER	22
FT6050 / FT6075E / FT6075EN	
FRONTLADERS	34
FRONTLIFT	36
CABINE	37

FARMTRAC

Compact power



FARMTRAC

Motorisatie

Maak kennis met de krachtige COMPACT serie.

De veelzijdige COMPACT serie van Farmtrac is klaar voor iedere taak. Maak uw keuze uit een 18, 21 of 24.5 PK sterke Mitsubishi motor en ervaar hoe deze machines werden ontworpen om meer te leveren.

MEER kracht. MEER mogelijkheden. MEER werkplezier.



Mitsubishi

De robuuste 3-cilinder motoren van Mitsubishi zijn watergekoeld. Alle motoren voldoen aan de strenge STAGE V emissienormen. De hoogwaardige droge luchtfilter zorgt voor een kenmerkend laag brandstofverbruik.



Transmissie

Keuze uit 9V + 3A constant mesh manuele transmissie (MT-modellen) of hydrostatische transmissie met 3 groepen (HST-modellen). HST-tractoren zijn bovendien uitgerust met cruise-control.



Uitlaat

De demper zit gemonteerd onder de motorkap en de uitlaat is neerwaarts gericht naar de grond.



Batterijsleutel

De batterij is voorzien van een aan/uit schakelaar voor verlengde levensduur..

FARMTRAC

Hydraulica

Performante lift

De Farmtrac COMPACT serie werd voorzien van een krachtige lift (CAT 1N) met een hefvermogen van 800 kg op de kogels van de hefinrichting. De lift kan eenvoudig geblokkeerd worden voor een veilig transport. De liftarmen zijn aan beide zijden instelbaar.



Controle lift

De COMPACT modellen zijn uitgerust met een zijdelingse positiecontrole waarmee je eenvoudig de lift kan bedienen. De tractoren met mechanische aandrijving zijn bijkomend uitgerust met een hendel voor regeling van de trekkracht.



Hydraulische ventielen

De tractor heeft een open center hydraulisch systeem voorzien van een hydrauliekpomp met een debiet van 14,5 lpm (FT20-22) of 19,3 lpm (FT26). Achteraan is standaard 1 dubbelwerkend ventiel inbegrepen. Deze bevat tevens een enkelwerkende functie.



Aftakas

Modellen met mechanische aandrijving beschikken over een duo speed PTO (540/540E). De modellen met hydrostatische aandrijving beschikken over een single speed PTO (540) alsook over een centrale PTO (2200). Inschakeling is eenvoudig via een zijdelingse hendel.

FARMTRAC

Comfort

Moeiteloos en accuraat sturen

De COMPACT serie van Farmtrac beschikt over een hydrostatisch en gebalanceerd stuursysteem met cylinders aan **beide** zijden! Hierdoor stuurt uw Farmtrac in alle omstandigheden moeiteloos en accuraat. Bovendien geeft dit systeem de tractor een extreem kleine draaicirkel.



Vlak platform

Alle bedieningshendels alsook de versnellingshendels zijn geplaatst bovenop de spatborden. Dit geeft een open en zeer toegankelijk platform dat zeer comfortabel is voor de gebruiker.



FARMTRAC

Standaard uitrusting

De COMPACT serie wordt geleverd met een hele reeks standaard accessoires.



Enkelwerkend ventiel /
Dubbelwerkend ventiel

LED werklamp

Dashboard met
dag-nacht modus

Eëndelige motorkap
voor eenvoudig
onderhoud

Projector koplampen

Zwaailamp

Opklapbare ROPS

Ondertrekhak voor
trailers of getrokken
accessoires

Smartphonehouder en
12V aansluiting

Handige
gereedschapskist

Onafhankelijke
handrem

FARMTRAC

Opties



Frontgewichten

U kan het gewicht aan de voorzijde van de tractor verhogen dankzij een 4-delige frontgewichtset met een totaal gewicht van 120 kg.



2x dubbelwerkend ventiel

Indien uw werktuig meerdere hydraulische ventielen vereist, kan u een aangepast ventielenblok installeren. Hiermee verkrijgt u 2 dubbelwerkende ventielen, die beiden ook een enkelwerkende functie hebben.



FARMTRAC

Banden

Ruime keuze aan banden

Farmtrac biedt een ruime keuze aan verschillende bandenprofielen. Voor elk terrein en elke toepassing is er een geschikte band beschikbaar. U kan alle bandentypes in eerste montage bestellen. In tweede montage zijn de verschillende types beschikbaar als set met aangepaste velg.



LANDBOUWBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
FT 20 / FT 22				
Agri standaard	AT	5 x 12 8 x 18	1.040 mm	310 mm
Agri breed	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.150 mm	285 mm
FT 26				
Agri standaard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.040 mm	310 / 290 mm
Agri breed	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.150 mm	285 / 265 mm



INDUSTRIEBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
FT 20 / FT 22 / FT 26				
Industrie standaard	IT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Industrie smal	ITS	23 x 8.50-12 12-16.5	1.230 mm	285 / 265 mm

Enkel standaard IT zijn voorzien van spatbordverbreeders.



GAZONBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
FT 20 / FT 22 / FT 26				
Gazon standaard	TT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Gazon smal	TTS	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1.230 mm	280 / 260 mm
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R12 280/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm

Enkel standaard TT zijn voorzien van spatbordverbreeders

FARMTRAC

Technische specificaties



FT20 MT - FT22 MT

	FARMTRAC FT20 4WD	FARMTRAC FT22 4WD
MOTOR		
PK	18	21
Inhoud	952 CC	
Aantal cylinders	3	
Emissie	Stage V	
Brandstoftank	24 L	
TRANSMISSIE		
Type	Manual Constant Mesh	
Versnellingen	9V + 3A	
Minimum snelheid	1,3km/u	
Maximum snelheid	20,0km/u	22,0 km/u
PTO		
Snelheid	540 / 540E tpm	
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 rpm 540E tpm @ 2.035 rpm	
KOPPELING		
Type	Enkelvoudig	
REMMEN		
Type	Oliebad	
Parkeerrem	Onafhankelijk	
HYDRAULIEK		
Pompcapaciteit	14,5 l	
Ventielen	1x dubbelwerkend ventiel (incl. enkelwerkende functie)	
LIFT		
Categorie	Cat 1N	
Liftcapaciteit	800 kg	
TREKKEN		
Type	Ondertrekhaak	
Sleepvermogen	1.500 kg	
STUREN		
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)	
FRONTAS		
Type	4 WD	
AFMETINGEN		
L x B x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162 mm	
Wielbasis	1.420 mm	
Gewicht (*)	904 kg	
Draaicirkel	2,5 m	
Spoor voor	835 mm	
Spoor achter	812 mm	

* Breedte / gewicht afhankelijk van band. Getoonde afmeting betreft AT-versie.

FT26 MT - FT26 HST

FARMTRAC FT26 MT		FARMTRAC FT26 HST
MOTOR		
PK	24,5	
Inhoud	1.318 CC	
Aantal cylinders	3	
Emissie	Stage V	
Brandstoftank	24 l	
TRANSMISSIE		
Type	Manual Constant Mesh	Hydrostatisch
Versnellingen	9V + 3A	3 groepen
Minimum snelheid	1,2 km/u	0,1 km/u
Maximum snelheid	19,6 km/u	20,6 km/u
PTO		
Snelheid	540/ 540E tpm	540 tpm (rear PTO) /2.200 TPM (mid PTO)
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm / @2.504 rpm 540E tpm / @2.035 rpm	540 tpm /@2.504 rpm
KOPPELING		
Type	Enkelvoudig	-
REMMEN		
Type	Oliebad	
Parkeerrem	Onafhankelijk	
HYDRAULIEK		
Pompcapaciteit	19,3 l	
Ventielen	1 x dubbelwerkend ventiel (incl. enkelwerkende functie)	
LIFT		
Categorie	Cat 1N	
Liftcapaciteit	800 kg	
TREKKEN		
Type	Ondertrekhaak	
Sleepvermogen	1.500 kg	
STUREN		
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)	
FRONTAS		
Type	4 WD	
AFMETINGEN		
L x B x H (*)	2.677x 1.041 x 2.192 mm	
Wielbasis	1.551 mm	
Gewicht (*)	1.020 kg	1.010 kg
Draaicirkel	2,6 m	
Spoor voor	838 mm	
Spoor achter	825 mm	

* Breedte / gewicht afhankelijk van band. Getoonde afmeting betreft AT-versie.

FARMTRAC

Electric power



FARMTRAC

Aandrijving

Maak kennis met de krachtige ELECTRIC serie.

De Farmtrac ELECTRIC schittert door zijn emissieloze werking. Doordat er geen schadelijke uitstootgassen zijn, is de machine perfect geschikt voor toepassingen indoor of op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn.



Motor

Een krachtige elektromotor van 15kW zorgt ervoor dat de tractor voldoende power heeft om elke professionele toepassing aan te kunnen.

Het model FT25G beschikt bovendien nog over een afzonderlijke 3kW elektromotor voor de aandrijving van het hydraulisch circuit.



Accu

Tractoren zijn uitgerust met een 350 AH Li-ion batterij die het mogelijk maakt om 3 tot 5 uur te werken op één lading. (afhankelijk van de belasting)

De laadtijd van de batterij via de standaardlader bedraagt 5 uur (20% -->100%).



Laadunit

Tractoren zijn voorzien van een vaste, ingebouwde lader op 220V. Hierdoor kan de batterij eenvoudig via elke normale stroomaansluiting bijgeladen worden.

FARMTRAC

Hydraulique

Performante liften

De Farmtrac ELECTRIC serie werd voorzien van een hefinrichting (CAT 1N) met een hefvermogen van 450 kg op de kogels van de hefinrichting. De lift kan eenvoudig geblokkeerd worden voor een veilig transport. De liftarmen zijn aan beide zijden instelbaar.



Controle lift

De ELECTRIC modellen zijn uitgerust met een zijdelingse positiecontrole waarmee je eenvoudig de lift kan bedienen.



Hydraulische ventielen

De tractor heeft een open center hydraulisch systeem voorzien van een hydrauliekpomp met een debiet van 14,5 lpm. Achteraan is standaard 1 dubbelwerkend ventiel inbegrepen. Deze bevat tevens een enkelwerkende functie.



Aftakas

De elektrische tractoren beschikken allemaal over een 540 tpm aftakas alsook over een centrale PTO (2200 tpm). Alleen bij het HST model werkt de aftakas onafhankelijk van de rijsnelheid.

FARMTRAC

Comfort

Moeiteloos en accuraat sturen

De ELECTRIC serie van Farmtrac beschikt over een hydrostatisch en gebalanceerd stuursysteem met cylinders aan **beide** zijden! Hierdoor stuurt uw Farmtrac in alle omstandigheden moeiteloos en accuraat. Bovendien geeft dit systeem de tractor een extreem kleine draaicirkel.



Vlak platform

Alle bedieningshendels alsook de versnellingshendels zijn geplaatst bovenop de spatborden. Dit geeft een open en zeer toegankelijk platform dat zeer comfortabel is voor de gebruiker.



FARMTRAC

Standaard uitrusting

De ELECTRIC serie wordt geleverd met een hele reeks standaard accessoires.



Enkelwerkend ventiel /
Dubbelwerkend ventiel

LED werklamp

Dashboard met
dag-nacht modus

Eéndelige motorkap
voor eenvoudig
onderhoud

Projector koplampen

Zwaailamp

Opklapbare ROPS

Ondertrekhak voor
trailers of getrokken
accessoires

Smartphonehouder en
12V aansluiting

Handige
gereedschapskist

Ingebouwde lader
op 220V

FARMTRAC

Opties




Frontgewichten

U kan het gewicht aan de voorzijde van de tractor verhogen dankzij een 4-delige frontgewichtset met een totaal gewicht van 120 kg.



2x dubbelwerkend ventiel

Indien uw werktuig meerdere hydraulische ventielen vereist, kan u een aangepast ventielenblok installeren. Hiermee verkrijgt u 2 dubbelwerkende ventielen, die beiden ook een enkelwerkende functie hebben.



Snellader 380V

U kan de laadtijd van uw batterij halveren door gebruik te maken van de 380V snellader (32A).

FARMTRAC

Banden

Ruime keuze aan banden

Farmtrac biedt een ruime keuze aan verschillende bandenprofielen. Voor elk terrein en elke toepassing is er een geschikte band beschikbaar. U kan alle bandentypes in eerste montage bestellen. In tweede montage zijn de verschillende types beschikbaar als set met aangepaste velg.



LANDBOUWBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
Agri standaard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.040 mm	310 / 290 mm
Agri breed	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.150 mm	285 / 265 mm



INDUSTRIEBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
Industrie standaard	IT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Industrie smal	ITS	23 x 8.50-12 12-16.5	1.230 mm	285 / 265 mm

Enkel standaard IT zijn voorzien van spatbordverbreeders.



GAZONBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
Gazon standaard	TT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Gazon smal	TTS	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1.230 mm	280 / 260 mm
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R12 280/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm

Enkel standaard TT zijn voorzien van spatbordverbreeders.

FARMTRAC FT25 G		FARMTRAC FT 25 G HST
MOTOR		
Type	Drie fasen AC inductie motor	
Power aandrijving	15,5 KW @ 1.700 rpm	
Power hydraulisch	3,3 KW	-
Max. koppel	90 NM	
BATTERIJ		
Type	NMC	
Principe	Li-ion	
Voltage	72 V	
Capaciteit	350 AH	
Levensduur	2.500 cycli	
Werktijd (0% -->20%)	3 - 5 uur	
Oplaadtijd Batterij	5 uur (20% -->100%)	
PTO		
Type PTO	Ground PTO	Independent PTO
PTO snelheid	540 / 540 E	540 rpm (rear PTO) 2.200 TPM (mid PTO)
TRANSMISSIE		
Type	Constant mesh	
Aantal versnellingen	3 standen - elektronisch: traag, medium, snel	
Minimumsnelheid	0,5 km/u	
Maximumsnelheid	17,5 km/u	
REMMEN		
Type	Oliebad	
Parkeerrem	Met afhankelijke hendel	
LIFT		
Categorie	Cat 1N	
Liftcapaciteit	450 kg	
TREKKEN		
Type	Ondertrekhaak	
Sleepvermogen	1.500 kg	
STUREN		
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)	
HYDRAULIEK		
Ventielblok	1x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)	
Pompcapaciteit	14,4 l	
FRONTAS		
Type	4WD	
AFMETINGEN		
L x B x H (*)	2.754 x 1.510 x 2.207mm	
Wielbasis	1.551 mm	
Draaicirkel	2,6 m	
Gewicht (*)	1.190 kg	
Bodemvrijheid	280 mm	260 mm

* Breedte / gewicht afhankelijk van band. Getoonde afmeting betreft TT-versie..

FARMTRAC

Agri power





FARMTRAC

Motorisatie

Maak kennis met de krachtige AGRI serie.

De veelzijdige AGRI serie van Farmtrac is klaar voor iedere taak. Maak uw keuze uit een 50 of 75 PK sterke motor.

MEER kracht. MEER mogelijkheden. MEER werkplezier.



Motor

De AGRI tractoren bevatten een Escorts Kubota motor die voldoet aan de strenge STAGE V emissienormen. Alle motoren zijn uitgerust met CRDI technologie van BOSCH. De motoren combineren kracht en hoog koppel voor de beste prestaties.



Carraro transmissie

De 50pk tractor beschikt over 8 versnellingen vooruit en 8 versnellingen achteruit.

De 75pk tractoren beschikken over een grotere range, namelijk 24 versnellingen vooruit en 24 versnellingen achteruit. De tractor beschikt zo over een snelheidsbereik dat perfect geschikt is voor diverse taken.



Batterijsleutel

De batterij is voorzien van een aan/uit schakelaar voor verlengde levensduur. Deze tool is aan de buitenkant gepositioneerd voor eenvoudige toegang.

FARMTRAC

Hydraulica

De Farmtrac Agri tractoren beschikken allemaal over een krachtige driepunts hefinrichting met een capaciteit tussen 1.500KG en 3.000KG afhankelijk van het model.

Liftarmen zijn standaard uitgerust met verstelbare stabilisatoren.



Controle lift

Alle tractoren beschikken over een zijdelingse hendel voor het bedienen van de liftpositie. Verder hebben ze ook allemaal standaard een hendel om de trekkracht van de lift te regelen. De Farmtrac 6075E beschikt bovendien over een smart lift functie om het comfort van de bestuurder te verhogen.



Hydraulische ventielen

De trekkers zijn voorzien van een 36 lpm (FT6050) en een 50 lpm (FT6075) hydraulische pomp. De pomp is krachtig genoeg voor gebruik van een frontlader. Iedere trekker is voorzien van twee of meerdere dubbelwerkende ventielen, dewelke eveneens een enkelwerkende functie bevat.



Aftakas

Alle tractoren zijn voorzien van een onafhankelijke duo speed aftakas. Voor de FT6050 en FT6075EN is dit 540/540E. Voor de FT6075E is dit 540/1000. Verder zijn alle FT6075-modellen voorzien van een ground PTO, waarbij de snelheid van de PTO gelinkt is aan de rijsnelheid.

FARMTRAC

Uitrusting

De AGRI SERIE wordt geleverd met een hele reeks standaard accessoires.

	FT6050	FT6075E	FT6075EN	FT6075EN	FT6075EN
Uitvoering	ROPS	ROPS	Cabine	ROPS	Cabine
Zwaailamp	✓	✓	✓	✓	✓
Projector koplampen	✓	✓	✓	✓	✓
Werklamp	✓	✓	✓	✓	✓
Batterij sleutel	✓	✓	✓	✓	✓
Frontgewichten (aantal)	○ 6x22kg	✓ 6x22kg	✓ 6x22kg	✓ 6x22kg	✓ 6x22kg
Dubbelwerkend ventiel (aantal)	✓ 2x	✓ 3x	✓ 3x	✓ 3x	✓ 3x
Hydraulische aanhangwagenrem	✓	✓	✓	✓	✓
Luchtdruk aanhangwagenrem	-	○	○	○	○
Quick-link liftarmen	-	✓	✓	✓	✓
Smartlift	-	✓	✓	-	-
Ondertrekhaak	✓	✓	✓	✓	✓
Boventrekhaak	○	○	○	○	○
Airco	-	-	✓	-	✓

✓ = standaard

○ = optioneel

- = niet beschikbaar

FARMTRAC

Opties



Boventrekhaak

Indien u een hoger aankoppelingspunt nodig heeft voor bepaalde getrokken toepassingen, dan kan u kiezen voor een boventrekhaak. Deze trekhaak kan op verschillende hoogtes bevestigd worden.



FARMTRAC

Technische specificaties

FT6050

FT6050	
MOTOR	
Emissie	Stage V
PK	48
Nominaal motortoerental	2.000
Type	CRDI - Turbo
Inhoud (cc)	2.760
Aantal cilindres	3
Max. koppel	200 Nm
Luchtfiler	Droog (Donaldson)
PTO	
Snelheid	540/540E
PTO tpm @ Motor rpm	540tpm @ 1.728rpm & 540Etpm @ 1.251 rpm
Onafhankelijke aftakas	Ja
TRANSMISSIE	
Type	Constant Mesh
Aantal versnellingen	8 voorwaarts / 8 achterwaarts
Achteras (reductie type)	Epicyclisch
Snelheden	2,6 km/u - 32,4 km/u
Sperdifferentieel	Ja
KOPPELING	
Type	Onafhankelijke koppeling
REMMEN	
Type	Oil Immersed
Parkeerrem	Onafhankelijk
LIFT	
Type	Cat. I / II
Hefvermogen	1.500 kg
HYDRAULIEK	
Ventielblok	2x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
Pompcapaciteit	32 L

FARMTRAC

FT6050	
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	5.000 kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachting
FRONTAS	
Type	4WD
BANDEN	
Voorwiel	8 x 18
Achterwiel	13.6 x 28
BRANDSTOFTANK	
Tankinhoud	60 L
DIMENSIES (+/- 2%)	
Lengte	3.415 mm
Breedte	1.830 mm
Hoogte	2.335 mm
Wielbasis	1.885 mm
Draaicirkel	3,3 m
Gewicht	2.250 kg
ANDERE UITRUSTING	
Batterij isolator schakelaar	
Bestuurdersstoel met OPS	
Ondertrekhaak	
Hydraulische aanhangwagenrem	
OPTIES	
Frontlader met capaciteit van 800KG Breedte standaardbak-1,65 meter Directe joystick 3e functie mogelijk	
Boventrekhaak	

FARMTRAC

Technische specificaties

FT6075E

	FT6075E - ROPS	FT6075E - Cabine
MOTOR		
Emissie		Stage V
PK		75
Nominaal motortoerental		2.000
Type		CRDI - Turbo
Inhoud (cc)		3.680
Aantal cylinders		4
Max. koppel		351Nm
Luchtfilter		Droog (Donaldson)
PTO		
Snelheid		540/1.000 & Ground PTO
PTO tpm @ Motor rpm		540tpm @ 1.938rpm / 1.000tpm @ 1.962 rpm
Onafhankelijke aftakas		Ja
TRANSMISSIE		
Type		Syncromesh met F/R Shuttle (Synchro)
Aantal versnellingen		24 voorwaarts / 24 achterwaarts
Snelheden		0,5 km/u - 36,5 km/u
Sperdifferentieel		Ja
KOPPELING		
Type		Onafhankelijke koppeling
REMMEN		
Type		Oil immersed
Parkeerrem		Onafhankelijk
LIFT		
Type		Cat. II - Quick link vanghaken
Hefvermogen		3.000 kg
HYDRAULIEK		
Ventielblok		3x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
Pompcapaciteit		50 L

FARMTRAC

FT6075E - ROPS

FT6075E - Cabine

STUREN

Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	10.000 kg

STUREN

Type	Stuurbekrachtiging
------	--------------------

FRONTAS

Type	4WD
------	-----

BANDEN

Voorwiel	280/85 R24
Achterwiel	420/85 R30

BRANDSTOFTANK

Tankinhoud	100 L
------------	-------

CABINE

Klimaatregeling	-	Automatisch (HVAC)
Filter	-	Stoffilter

DIMENSIES (+/- 2%)

Lengte	4.145 mm	
Breedte	1.975 mm	
Hoogte	2.733 mm	2.651 mm
Wielbasis	2.300 mm	
Draaicirkel	4.800 m	
Gewicht	3.440 kg	3.810 kg

ANDERE UITRUSTING

Batterij schakelaar
Comfort bestuurdersstoel met neksteun en OPS
Ondertrekhaak
Hydraulische aanhangwagenrem
Smart lift

OPTIES

<p>Frontlader met capaciteit van 1.000KG Breedte standaardbak 2,10 meter Directe joystick / Kabeljoystick 3e functie mogelijk</p>
Semi automatische boventrekhaak
Koolstoffilter cabine

FARMTRAC

Technische specificaties FT6075EN

FT6075EN - ROPS		FT6075EN - Cabine
MOTOR		
Emissie		Stage V
PK		75
Nominaal motortoerental		2.000
Type	Turbo charger intercooler (TCI) + common rail diesel injection (CRDI)	
Inhoud (cc)		3.680
Aantal cylinders		4
Max. koppel		351 Nm
Luchtfilter	Droog (Donaldson)	
PTO		
Snelheid	540/540E & Ground PTO	
PTO tpm @ Motor rpm	540tpm @ 1.938 / 1.648 rpm	
Onafhankelijke aftakas	Ja	
TRANSMISSIE		
Type	Syncromesh met F/R Shuttle (Synchro)	
Aantal versnellingen	24 voorwaarts / 24 achterwaarts	
Snelheden	0,5 km/u - 35 km/u	
Sperdifferentieel	Ja	
KOPPELING		
Type	Onafhankelijke koppeling	
REMMEN		
Type	Oil immersed	
Parkeerrem	Onafhankelijk	
LIFT		
Type	Cat. II - Quick link vanghaken	
Hefvermogen	2.500 kg	
HYDRAULIEK		
Ventielblok	3x dubbelwerkend (met enkelwerkende functie)	
Pompcapaciteit	50 L	

FARMTRAC

FT6075EN - ROPS		FT6075EN - Cabine	
STUREN			
Type	Ondertrekhaak		
Sleepvermogen	8.000 kg		
STUREN			
Type	Stuurbekrachtiging		
FRONTAS			
Type	4WD		
BANDEN			
Voorwiel	280/70 R18	280/70 R16	
Achterwiel	360/70 R28	380/70 R24	
BRANDSTOFTANK			
Tankinhoud	70 L		
CABINE			
Klimaatregeling	-	Automatisch (HVAC)	
Filter	-	Stoffilter	
DIMENSIES (+/- 2%)			
Lengte	4.183 mm		
Breedte	1.470 mm		
Hoogte	2.514 mm	2.933 mm	
Wielbasis	2.157 mm		
Draaicirkel	3.300 mm	3.650 mm	
Gewicht	2.885 kg	3.175 kg	
ANDERE UITRUSTING			
Batterij schakelaar			
Comfort bestuurdersstoel met neksteun en OPS			
Ondertrekhaak			
Hydraulische aanhangwagenrem			
OPTIES			
Semi automatische boventrekhaak			
1.000 tpm aftakas			
Koolstoffilter cabine			

FARMTRAC

FRONTLADERS

Alle tractoren van Farmtrac kunnen voorzien worden van een passende frontlader met parallelgeleiding. Dankzij het Quick Hitch snelwisselsysteem is het mogelijk om de schepbak snel aan of af te haken. De volledige frontlader kan indien gewenst ook eenvoudig losgekoppeld worden. De steunen om de lader veilig te stockeren zijn inbegrepen.



Standaardbak



4-in-1 bak



Pelikaanbak



Palletvork

Model	FT 2500	FT 3000 S	FT 3000
GESCHIKT VOOR	FT25G / FT25GHST	FT 20 / FT22	FT26
Standaardbak	1.200 mm		
EIGENSCHAPPEN			
Liftcapaciteit	200 kg	280 kg	300 kg
Max. hoogte	1.800 mm	1.900 mm	2.170 mm
Max. dumphoogte	1.400 mm	1.395 mm	1.680 mm
Max. dumphoek	40°	51°	54°
Max. rollback hoek	22°	40°	43°
Gewicht	170 kg	240 kg	250 kg
WERKSNELHEID			
Opheffen frontlader	6 s	2,70 s	
Zakken frontlader	8 s	2,05 s	
OPTIES			
Palletvork	Cap. 500 kg		
Kit 3e functie	Kit 2e montage		
4-in-1 bak	1.200 mm		
Pelikaanbak	1.200 mm		

FARMTRAC

FRONTLADERS

Model	FT 5000	FT 7000
GESCHIKT VOOR	FT6050	FT6075E
Standaardbak	1.650 mm	2.100 mm
EIGENSCHAPPEN		
Liftcapaciteit	800 kg	1.000kg
Max. hoogte	2.800 mm	3.460 mm
Max. dumphoogte	2.085 mm	2.650 mm
Max. dumphoek	44°	55°
Max. rollback hoek	44°	45°
Gewicht	550 kg	800 kg
WERKSNELHEID		
Opheffen frontlader	4,3 s	
Zakken frontlader	3,2 s	
OPTIES		
Palletvork	Cap. 800 kg	Cap. 1.000 kg
Kit 3e functie	Kit 2e montage	
4-in-1 bak	1.650 mm	2.100 mm
Pelikaanbak	1.650 mm	2.100 mm



FARMTRAC

FRONTLIFT

COMPACT serie

De Farmtrac FT26 uit de compact serie kan worden voorzien van een passende robuuste frontlift. Dankzij de Quick link vanghaken kan men snel werktuigen aankoppelen. Om het gebruikscomfort te verhogen, kan de frontlift nog uitgerust worden met enkele opties.



FT26

EIGENSCHAPPEN

Liftcapaciteit	300 kg
Opklapbare armen	Ja
Geïntegreerde trekhaak	Ja
Hydraulische aansluiting	Hydraulische slangen met snelkoppelingen
Categorie	CAT. I

OPTIES

Kit joystick inclusief extra ventielenblok en extra dubbelwerkend ventiel op frontlift

Stikstofbal voor demping

Extra steunen naar het motorblok

FARMTRAC

CABINE

Beschermd tegen extreme weersomstandigheden.

Wie door weer en wind aan de slag moet, kan zijn Farmtrac voorzien van een comfortabele cabine, die u een duidelijk 360° zicht biedt.



FT26	
AFMETINGEN	
Lengte	128 cm
Breedte	111 cm
Hoogte	155 cm
Totale hoogte (gemonteerd op tractor)	204 cm
Gewicht	187,60 kg
MONTAGE	
2e montage mogelijk	ja
UITRUSTING	
Verwarming	ja
Radio	ja

FARMTRAC

CABINE

Beschermd tegen extreme weersomstandigheden.

Wie door weer en wind aan de slag moet, kan zijn Farmtrac voorzien van een comfortabele cabine, die u een duidelijk 360° zicht biedt.



FT6050	
AFMETINGEN	
Lengte	155 cm
Breedte	125 cm
Hoogte	163 cm
Totale hoogte (gemonteerd op tractor)	248 cm
Gewicht	350 kg
MONTAGE	
2e montage mogelijk	ja
UITRUSTING	
Verwarming	ja
Radio	ja

FARMTRAC

DEALER LOCATOR

Herco Machinery voorziet de veeleisende groenprofessional van een variëteit aan performante machines voor de aanleg en het onderhoud van tuin, groene zones en bossen. Als sterk groeiend familiebedrijf staan wij in voor de import en distributie van Farmtrac in de Benelux. We werken met zorgvuldig geselecteerde officiële dealers, experts in tuin- en landbouwmachines. Onze dealers zijn niet alleen zakenpartners, ze maken deel uit van de Herco familie en delen ons duurzaam DNA en onze toewijding aan kwaliteit.

www.herco-machinery.com





PRIJSLIJST



@HERCO_MACHINERY

WWW.HERCO-MACHINERY.COM

BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout