

FARMTRAC

Versie

NL



Exclusive
Distributor
BeNeLux





Herco Machinery is de trotse invoerder van Farmtrac tractoren sinds 2018. Het is ons doel om iedereen zo goed mogelijk te bedienen, dit door een nauwe samenwerking met de fabrikant en de dealer. We beschikken over een uitgebreid dealernetwerk binnen de ganse Benelux. Stuk voor stuk experts in hun vakgebied die u de beste service kunnen aanbieden.

Voor meer info ga naar www.herco-machinery.com.



Scan de QR-code en krijg meteen toegang tot de meest recente prijslijst van Farmtrac.



FARMTRAC

Farmtrac maakt sinds 2022 deel uit van de Escorts Kubota Group, één van de grootste tractorfabrikanten ter wereld. De Escorts Group bestaat echter al sinds de jaren '60 en produceerde al meer dan 1.500.000 tractoren. Jaarlijks vertrekken er meer dan 150.000 exemplaren uit de fabrieken van Escorts Kubota, welke wereldwijd verdeeld worden.

De Indische fabriek waar de Farmtrac modellen gebouwd worden, beschikt over state-of-the-art productiefaciliteiten. De Europese modellen van Farmtrac worden gebouwd in een recent opgerichte assemblagehal conform de procedures van Kubota. De volledige Indische groep stelt meer dan 8.000 personen tewerk.



Inhoudstafel

COMPACT POWER.....	4
FT20MT / FT22MT / FT26MT / FT26HST / FT26MTPRO / FT26HSTPRO	
ELECTRIC POWER.....	18
FT25G	
AGRI POWER.....	26
FT6050	
FRONTLADERS.....	32
FRONTLIFT.....	34
CABINE.....	35

FARMTRAC

Compact power



FARMTRAC

Motorisatie

Maak kennis met de krachtige COMPACT serie.

De veelzijdige COMPACT serie van Farmtrac is klaar voor iedere taak. Maak uw keuze uit een 18, 21 of 24.5 PK sterke Mitsubishi motor en ervaar hoe deze machines werden ontworpen om meer te leveren.

MEER kracht. MEER mogelijkheden. MEER werkplezier.



Mitsubishi

De robuuste 3-cilinder motoren van Mitsubishi zijn watergekoeld. Alle motoren voldoen aan de strenge STAGE V emissienormen. De hoogwaardige droge luchtfilter zorgt voor een kenmerkend laag brandstofverbruik.



Transmissie

Keuze uit 9V + 3A (MT-modellen) of 9V+9A (MT PRO-modellen) constant mesh manuele transmissie. Daarnaast is ook hydrostatische transmissie met 3 groepen (HST-modellen) mogelijk. HST-tractoren zijn bovendien uitgerust met cruise-control.



Uitlaat

De demper zit gemonteerd onder de motorkap en de uitlaat is neerwaarts gericht naar de grond.



Batterijsleutel

De batterij is voorzien van een aan/uit schakelaar voor verlengde levensduur..

FARMTRAC

Hydraulica


Performante lift

De Farmtrac COMPACT serie werd voorzien van een krachtige lift (CAT 1N) met een hefvermogen van 800 kg op de kogels van de hefinrichting. De lift kan eenvoudig geblokkeerd worden voor een veilig transport. De liftarmen zijn aan beide zijden instelbaar.



Controle lift


De COMPACT modellen zijn uitgerust met een zijdelingse positiecontrole waarmee je eenvoudig de lift kan bedienen. De tractoren met mechanische aandrijving zijn bijkomend uitgerust met een hendel voor regeling van de trekkracht.



Hydraulische ventielen

De tractor heeft een open center hydraulisch systeem voorzien van een hydrauliekpomp met een debiet van 14,5 lpm (FT20-22) of 19,3 lpm (FT26)

Achteraan is standaard 1 dubbelwerkend ventiel inbegrepen. Deze bevat tevens een enkelwerkende functie.



Aftakas

Modellen met mechanische aandrijving beschikken over een duo speed PTO (540/540E). De modellen met hydrostatische aandrijving beschikken over een single speed PTO (540) alsook over een centrale PTO (2200).

Inschakeling is eenvoudig via een zijdelingse hendel.

FARMTRAC

Comfort

Moeiteloos en accuraat sturen

De COMPACT serie van Farmtrac beschikt over een hydrostatisch en gebalanceerd stuursysteem met cylinders aan **beide** zijden! Hierdoor stuurt uw Farmtrac in alle omstandigheden moeiteloos en accuraat. Bovendien geeft dit systeem de tractor een extreem kleine draaicirkel.



Vlak platform

Alle bedieningshendels alsook de versnellingshendels zijn geplaatst bovenop de spatborden. Dit geeft een open en zeer toegankelijk platform dat zeer comfortabel is voor de gebruiker. De PRO modellen onderscheiden zich door een iets breder platform en een comfort zetel.



FARMTRAC

Standaard uitrusting

De COMPACT serie wordt geleverd met een hele reeks standaard accessoires.



Zwaailamp

Opklapbare ROPS

Ondertrekhaak voor
trailers of getrokken
accessoires

Smartphonehouder en
12V aansluiting

Handige
gereedschapskist

Onafhankelijke
handrem

Enkelwerkend ventiel /
Dubbelwerkend ventiel

LED werklamp

Dashboard met
dag-nacht modus

Eéndelige motorkap
voor eenvoudig
onderhoud

Projector koplampen

FARMTRAC

FT26 vs FT26 PRO



Bestuurderszetel

De FT26PRO is standaard uitgerust met een geveerde bestuurderszetel met armsteunen. Dat extra comfort maakt het verschil tijdens lange werkdagen of bij werk op oneffen terrein.



Platform

De FT26PRO biedt een ruimer platform, waardoor je als bestuurder meer bewegingsvrijheid en comfort ervaart. Dit grotere platform draagt bij aan het gebruiksgemak, al resulteert het wel in een iets bredere tractor.



Stuur

De FT26PRO is uitgerust met een conisch stuur, wat zorgt voor een natuurlijkere en comfortabelere zithouding. Zo werk je niet alleen efficiënter, maar ook met minder belasting voor rug en schouders.



Versnellingen (bij MT-versie)

De FT26 beschikt over 9 versnellingen vooruit en 3 achteruit. Kies je voor de FT26PRO, dan geniet je van 9 versnellingen in beide richtingen én een handige omkeerschakeling aan het stuur – ideaal voor vlot manoeuvreren en efficiënt werken met een frontlader.


FARMTRAC

Opties



Frontgewichten

U kan het gewicht aan de voorzijde van de tractor verhogen dankzij een 4-delige frontgewichtset met een totaal gewicht van 120 kg.



2x dubbelwerkend ventiel

Indien uw werktuig meerdere hydraulische ventielen vereist, kan u een aangepast ventielenblok installeren. Hiermee verkrijgt u 2 dubbelwerkende ventielen, die beiden ook een enkelwerkende functie hebben.



FARMTRAC



FARMTRAC

Banden

Ruime keuze aan banden

Farmtrac biedt een ruime keuze aan verschillende bandenprofielen. Voor elk terrein en elke toepassing is er een geschikte band beschikbaar. U kan alle bandentypes in eerste montage bestellen. In tweede montage zijn de verschillende types beschikbaar als set met aangepaste velg.



LANDBOUWBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
FT 20 / FT 22				
Agri standaard	AT	5 x 12 8 x 18	1.040 mm	310 mm
Agri breed	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.150 mm	285 mm
FT 26				
Agri standaard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.045 mm	310 / 290 mm
Agri breed	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.157 mm	285 / 265 mm
FT 26 PRO				
Agri standaard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.123 mm	310 / 290 mm
Agri breed				



INDUSTRIEBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
FT 20 / FT 22 / FT 26 / FT26 PRO				
Industrie standaard	IT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.486 mm	280 / 260 mm
FT 20 / FT 22 / FT 26				
Industrie smal	ITS	23 x 8.50-12 12-16.5	1.230 mm	285 / 265 mm

Enkel standaard IT zijn voorzien van spatbordverbreeders.

FARMTRAC



GAZONBANDEN

TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
FT 20 / FT 22 / FT 26 / FT26 PRO				
Gazon standaard	TT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.494 mm	280 / 260 mm
FT 20 / FT 22 / FT 26				
Gazon smal	TTS	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1.230 mm	280 / 260 mm

Enkel standaard TT zijn voorzien van spatbordverbreiders



MULTI-USE BANDEN

TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID MT/HST
FT 20 / FT 22 / FT 26				
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R12 280/70 R18	1.179 mm	280 / 260 mm
FT 26 PRO				
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R12 280/70 R18	1.251 mm	280 / 260 mm



Tractor zonder spatbordverbreiders.



Tractor met spatbordverbreiders.

FARMTRAC

Technische specificaties



FT20 MT - FT22 MT

	FARMTRAC FT20 4WD	FARMTRAC FT22 4WD
MOTOR		
PK	18	21
Inhoud	952 CC	
Aantal cylinders	3	
Emissie	Stage V	
Brandstoftank	24 L	
TRANSMISSIE		
Type	Manual Constant Mesh	
Versnellingen	9V + 3A	
Minimum snelheid	1,3km/u	
Maximum snelheid	20,0km/u	22,0 km/u
PTO		
Snelheid	540 / 540E tpm	
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 rpm 540E tpm @ 2.035 rpm	
KOPPELING		
Type	Enkelvoudig	
REMMEN		
Type	Oliebad	
Parkeerrem	Onafhankelijk	
HYDRAULIEK		
Pompcapaciteit	14,5 l	
Ventielen	1x dubbelwerkend ventiel (incl. enkelwerkende functie)	
LIFT		
Categorie	Cat 1N	
Liftcapaciteit	800 kg	
TREKKEN		
Type	Ondertrekhaak	
Sleepvermogen	1.500 kg	
STUREN		
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)	
FRONTAS		
Type	4 WD	
AFMETINGEN		
L x B x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162 mm	
Wielbasis	1.420 mm	
Gewicht (*)	904 kg	
Draaicirkel	2,5 m	
Spoor voor	835 mm	
Spoor achter	812 mm	

* Breedte / gewicht afhankelijk van band. Getoonde afmeting betreft AT-versie.

FT26 MT - FT26 HST

FARMTRAC FT26 MT		FARMTRAC FT26 HST
MOTOR		
PK	24,5	
Inhoud	1.318 CC	
Aantal cylinders	3	
Emissie	Stage V	
Brandstoftank	24 l	
TRANSMISSIE		
Type	Manual Constant Mesh	Hydrostatisch
Versnellingen	9V + 3A	3 groepen
Minimum snelheid	1,2 km/u	0,1 km/u
Maximum snelheid	19,6 km/u	20,6 km/u
PTO		
Snelheid	540/ 540E tpm	540 tpm (rear PTO) /2.200 TPM (mid PTO)
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm / @2.504 rpm 540E tpm / @2.035 rpm	540 tpm /@2.504 rpm
KOPPELING		
Type	Enkelvoudig	-
REMMEN		
Type	Oliebad	
Parkeerrem	Onafhankelijk	
HYDRAULIEK		
Pompcapaciteit	19,3 l	
Ventielen	1 x dubbelwerkend ventiel (incl. enkelwerkende functie)	
LIFT		
Categorie	Cat 1N	
Liftcapaciteit	800 kg	
TREKKEN		
Type	Ondertrekhaak	
Sleepvermogen	1.500 kg	
STUREN		
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)	
FRONTAS		
Type	4 WD	
AFMETINGEN		
L x B x H (*)	2.677x 1.041 x 2.192 mm	
Wielbasis	1.551 mm	
Gewicht (*)	1.020 kg	1.010 kg
Draaicirkel	2,6 m	
Spoor voor	838 mm	
Spoor achter	825 mm	

* Breedte / gewicht afhankelijk van band. Getoonde afmeting betreft AT-versie.

FT26 MT PRO - FT26 HST PRO

FARMTRAC FT26 MT PRO		FARMTRAC FT26 HST PRO
MOTOR		
PK	24,5	
Inhoud	1.318 CC	
Aantal cylinders	3	
Emissie	Stage V	
Brandstoftank	24 l	
TRANSMISSIE		
Type	Manual Constant Mesh	Hydrostatisch
Versnellingen	9V + 9A	3 groepen
Minimum snelheid	1,2 km/u	0,1 km/u
Maximum snelheid	21,9 km/u	20,6 km/u
PTO		
Snelheid	540/ 540E tpm	540 tpm (rear PTO) /2.200 TPM (mid PTO)
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm / @2.504 rpm 540E tpm / @2.035 rpm	540 tpm /@2.504 rpm
KOPPELING		
Type	Enkelvoudig	-
REMMEN		
Type	Oliebad	
Parkeerrem	Onafhankelijk	
HYDRAULIEK		
Pompcapaciteit	19,3 l	
Ventielen	1 x dubbelwerkend ventiel (incl. enkelwerkende functie)	
LIFT		
Categorie	Cat 1N	
Liftcapaciteit	800 kg	
TREKKEN		
Type	Ondertrekhaak	
Sleepvermogen	1.500 kg	
STUREN		
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)	
FRONTAS		
Type	4 WD	
AFMETINGEN		
L x B x H (*)	2.677x 1.165 x 2.192 mm	
Wielbasis	1.551 mm	
Gewicht (*)	1.079 kg	1.079 kg
Draaicirkel	2,6 m	
Spoor voor	841 mm	
Spoor achter	914 mm	

* Breedte / gewicht afhankelijk van band. Getoonde afmeting betreft AT-versie.

FARMTRAC

Electric power



FARMTRAC

Aandrijving

Maak kennis met de krachtige ELECTRIC serie.

De Farmtrac ELECTRIC schittert door zijn emissieloze werking. Doordat er geen schadelijke uitstootgassen zijn, is de machine perfect geschikt voor toepassingen indoor of op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn.



Motor

Een krachtige elektromotor van 15kW zorgt ervoor dat de tractor voldoende power heeft om elke professionele toepassing aan te kunnen.


Het model FT25G beschikt bovendien nog over een afzonderlijke 3kW elektromotor voor de aandrijving van het hydraulisch circuit.



Accu

Tractoren zijn uitgerust met een 350 AH Li-ion batterij die het mogelijk maakt om 3 tot 5 uur te werken op één lading. (afhankelijk van de belasting)

De laadtijd van de batterij via de standaardlader bedraagt 5 uur (20% -->100%).



Laadunit

Tractoren zijn voorzien van een vaste, ingebouwde lader op 220V. Hierdoor kan de batterij eenvoudig via elke normale stroomaansluiting bijgeladen worden.

FARMTRAC

Hydrauliek


Performante liften

De Farmtrac ELECTRIC serie werd voorzien van een hefinrichting (CAT 1N) met een hefvermogen van 450 kg op de kogels van de hefinrichting. De lift kan eenvoudig geblokkeerd worden voor een veilig transport. De liftarmen zijn aan beide zijden instelbaar.



Controle lift


De ELECTRIC modellen zijn uitgerust met een zijdelingse positiecontrole waarmee je eenvoudig de lift kan bedienen.



Hydraulische ventielen

De tractor heeft een open center hydraulisch systeem voorzien van een hydrauliekpomp met een debiet van 14,5 lpm.

Achteraan is standaard 1 dubbelwerkend ventiel inbegrepen. Deze bevat tevens een enkelwerkende functie.



Aftakas

De elektrische tractoren beschikken allemaal over een 540 tpm aftakas alsook over een centrale PTO (2200 tpm)

De aftakas is een snelheidsafhankelijke aftakas, dit wil zeggen de draaisnelheid van de PTO varieert met de rijsnelheid van de tractor.

FARMTRAC

Comfort

Moeiteloos en accuraat sturen

De ELECTRIC serie van Farmtrac beschikt over een hydrostatisch en gebalanceerd stuursysteem met cylinders aan **beide** zijden! Hierdoor stuurt uw Farmtrac in alle omstandigheden moeiteloos en accuraat. Bovendien geeft dit systeem de tractor een extreem kleine draaicirkel.



Vlak platform

Alle bedieningshendels alsook de versnellingshendels zijn geplaatst bovenop de spatborden. Dit geeft een open en zeer toegankelijk platform dat zeer comfortabel is voor de gebruiker.



FARMTRAC

Standaard uitrusting

De ELECTRIC serie wordt geleverd met een hele reeks standaard accessoires.



Enkelwerkend ventiel /
Dubbelwerkend ventiel

LED werklamp

Dashboard met
dag-nacht modus

Eéndelige motorkap
voor eenvoudig
onderhoud

Projector koplampen

Zwaailamp

Opklapbare ROPS

Ondertrekhaak voor
trailers of getrokken
accessoires

Smartphonehouder en
12V aansluiting

Handige
gereedschapskist

Ingebouwde lader
op 220V


FARMTRAC

Opties



Frontgewichten

U kan het gewicht aan de voorzijde van de tractor verhogen dankzij een 4-delige frontgewichtset met een totaal gewicht van 120 kg.



2x dubbelwerkend ventiel

Indien uw werktuig meerdere hydraulische ventielen vereist, kan u een aangepast ventielenblok installeren. Hiermee verkrijgt u 2 dubbelwerkende ventielen, die beiden ook een enkelwerkende functie hebben.

FARMTRAC

Banden

Ruime keuze aan banden

Farmtrac biedt een ruime keuze aan verschillende bandenprofielen. Voor elk terrein en elke toepassing is er een geschikte band beschikbaar. U kan alle bandentypes in eerste montage bestellen. In tweede montage zijn de verschillende types beschikbaar als set met aangepaste velg.



LANDBOUWBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID
Agri standaard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.040 mm	310 mm
Agri breed	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R 18	1.150 mm	285 mm



INDUSTRIEBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID
Industrie standaard	IT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 mm
Industrie smal	ITS	23 x 8.50-12 12-16.5	1.230 mm	285 mm

Enkel standaard IT zijn voorzien van spatbordverbreeders.



GAZONBANDEN				
TYPE	CODE	MAAT	TOTALE BREEDTE	BODEMVRIJHEID
Gazon standaard	TT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 mm
Gazon smal	TTS	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1.230 mm	280 mm
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R 12 280/70 R 18	1.170 mm	280 mm

Enkel standaard TT zijn voorzien van spatbordverbreeders.

FARMTRAC FT25 G	
MOTOR	
Type	Drie fasen AC inductie motor
Power aandrijving	15,5 KW @ 1.700 rpm
Power hydraulisch	3,3 KW
Max. koppel	90 NM
BATTERIJ	
Type	NMC
Principe	Li-ion
Voltage	72 V
Capaciteit	350 AH
Levensduur	2.500 cycli
Werktijd (0% -->20%)	3 - 5 uur
Opladtidj Batterij	5 uur (20% -->100%)
PTO	
Type PTO	Ground PTO
PTO snelheid	540 / 540 E
TRANSMISSIE	
Type	Constant mesh
Aantal versnellingen	3 standen - elektronisch: traag, medium, snel
Minimumsnelheid	0,5 km/u
Maximumsnelheid	17,5 km/u
REMMEN	
Type	Oliebad
Parkeerrem	Met afhankelijke hendel
LIFT	
Categorie	Cat 1N
Liftcapaciteit	450 kg
TREKKEN	
Type	Ondertrekhaak
Sleepvermogen	1.500 kg
STUREN	
Type	Stuurbekrachtiging (gebalanceerd)
HYDRAULIEK	
Ventielblok	1x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)
Pompcapaciteit	14,4 l
FRONTAS	
Type	4WD
AFMETINGEN	
L x B x H (*)	2.754 x 1.510 x 2.207mm
Wielbasis	1.551 mm
Draaicirkel	2,6 m
Gewicht (*)	1.190 kg
Bodemvrijheid	280 mm

* Breedte / gewicht afhankelijk van band. Getoonde afmeting betreft TT-versie..

FARMTRAC

Agri power




FARMTRAC

Motorisatie



Motor

De FT6050 tractor bevat een Escorts Kubota motor die voldoet aan de strenge STAGE V emissienormen en is uitgerust met CRDI technologie van BOSCH. De Escorts Kubota motoren combineren kracht en hoog koppel voor de beste prestaties.



Carraro transmissie

De 50pk tractor beschikt over 8 versnellingen vooruit en 8 versnellingen achteruit.

De tractor beschikt zo over een snelheidsbereik dat perfect geschikt is voor diverse taken.



Batterijsleutel


De batterij is voorzien van een aan/uit schakelaar voor verlengde levensduur. Deze tool is aan de buitenkant gepositioneerd voor eenvoudige toegang.

FARMTRAC

Hydraulica

De tractor beschikt over een krachtige driepunts hefinrichting met een capaciteit van 1.500KG. De liftarmen zijn voorzien van CAT I en CAT II kogels.


Liftarmen zijn standaard uitgerust met verstelbare stabilisatoren.



Hydraulische ventielen

De FT6050 is voorzien van een 36 lpm hydraulische pomp. De pomp is krachtig genoeg voor gebruik van een frontlader.

Iedere trekker is voorzien van twee dubbelwerkende ventielen, dewelke eveneens een enkelwerkende functie bevat.



Aftakas

De tractor is voorzien van een onafhankelijke duo speed aftakas. (540/540E)

FARMTRAC

Uitrusting

De AGRI SERIE wordt geleverd met een hele reeks standaard accessoires.

FT6050E		
Uitvoering	ROPS	CABINE
Zwaailamp	✓	✓
Projector koplampen	✓	✓
Werklamp	✓	✓
Batterij sleutel	✓	✓
Frontgewichten (aantal)	○ 6x22kg	○ 6x22kg
Dubbelwerkend ventiel (aantal)	✓ 2x	✓ 2x
Hydraulische aanhangwagenrem	✓	✓
Luchtdruk aanhangwagenrem	-	-
Quick-link liftarmen	-	-
Smartlift	-	-
Ondertrekhaak	✓	✓
Boventrekhaak	○	○
Airco	-	-

✓ = standaard

○ = optioneel

- = niet beschikbaar

FARMTRAC

Technische specificaties

FT6050

FT6050 ROPS		FT6050 CABINE	
MOTOR			
Emissie		Stage V	
PK		48	
Nominaal motortoerental		2.000	
Type		CRDI - Turbo	
Inhoud (cc)		2.760	
Aantal cylinders		3	
Max. koppel		200 Nm	
Luchtfilter		Droog (Donaldson)	
PTO			
Snelheid		540/540E	
PTO tpm @ Motor rpm		540tpm @ 1.728rpm & 540Etpm @ 1.251rpm	
Onafhankelijke aftakas		Ja	
TRANSMISSIE			
Type		Constant Mesh	
Aantal versnellingen		8 voorwaarts / 8 achterwaarts	
Achteras (reductie type)		Epicyclisch	
Snelheden		2,6 km/u - 32,4 km/u	
Sperdifferentieel		Ja	
KOPPELING			
Type		Onafhankelijke koppeling	
REMMEN			
Type		Oil Immersed	
Parkeerrem		Onafhankelijk	
LIFT			
Type		Cat. I / II	
Hefvermogen		1.500 kg	
HYDRAULIEK			
Ventielblok		2x dubbelwerkend (incl. enkelwerkende functie)	
Pompcapaciteit		32 L	

FARMTRAC

FT6050 ROPS		FT6050 CABINE	
TREKKEN			
Type	Ondertrekhaak		
Sleepvermogen	5.000 kg		
STUREN			
Type	Stuurbekrachtiging		
FRONTAS			
Type	4WD		
BANDEN			
Voorwiel	8 x 18		
Achterwiel	13,6 x 28		
BRANDSTOFTANK			
Tankinhoud	60 L		
DIMENSIES (+/- 2%)			
Lengte	3.415 mm		
Breedte	1.830 mm		
Hoogte	2.335 mm	2.481 mm	
Wielbasis	1.885 mm		
Draaicirkel	3,3 m		
Gewicht	2.250 kg	2.540 kg	
ANDERE UITRUSTING			
Batterij isolator schakelaar			
Bestuurdersstoel met OPS			
Ondertrekhaak			
Hydraulische aanhangwagenrem			
OPTIES			
Frontlader met capaciteit van 800KG Breedte standaardbak-1,65 meter Directe joystick 3e functie mogelijk			
Boventrekhaak			

FARMTRAC

FRONTLADERS

Alle tractoren van Farmtrac kunnen voorzien worden van een passende frontlader met parallelgeleiding. Dankzij het Quick Hitch snelwisselsysteem is het mogelijk om de schepbak snel aan of af te haken. De volledige frontlader kan indien gewenst ook eenvoudig losgekoppeld worden. De steunen om de lader veilig te stockeren zijn inbegrepen.



Standaardbak



4-in-1 bak



Pelikaanbak



Palletvork

Model	FT 2500	FT 3000 S	FT 3000
GESCHIKT VOOR	FT25G	FT 20 / FT22	FT26
Standaardbak	1.200 mm		
EIGENSCHAPPEN			
Liftcapaciteit	200 kg	280 kg	300 kg
Max. hoogte	1.800 mm	1.900 mm	2.170 mm
Max. dumphoogte	1.400 mm	1.395 mm	1.680 mm
Max. dumphoek	40°	51°	54°
Max. rollback hoek	22°	40°	43°
Gewicht	170 kg	240 kg	250 kg
WERKSNELHEID			
Opheffen frontlader	6 s	2,70 s	
Zakken frontlader	8 s	2,05 s	
OPTIES			
Palletvork	Cap. 500 kg		
Kit 3e functie	-	Kit 2e montage	
4-in-1 bak	-	1.200 mm	
Pelikaanbak	-	1.200 mm	

FARMTRAC

FRONTLADERS

Model	FT 5000
GESCHIKT VOOR	FT6050
Standaardbak	1.650 mm
EIGENSCHAPPEN	
Liftcapaciteit	800 kg
Max. hoogte	2.800 mm
Max. dumphoogte	2.085 mm
Max. dumphoek	44°
Max. rollback hoek	44°
Gewicht	550 kg
WERKSNELHEID	
Opheffen frontlader	4,3 s
Zakken frontlader	3,2 s
OPTIES	
Palletvork	Cap. 800 kg
Kit 3e functie	Kit 2e montage
4-in-1 bak	1.650 mm
Pelikaanbak	1.650 mm



FARMTRAC

FRONTLIFT

COMPACT serie

De Farmtrac FT26 uit de compact serie kan worden voorzien van een passende robuuste frontlift. Dankzij de Quick link vanghaken kan men snel werktuigen aankoppelen. Om het gebruikscomfort te verhogen, kan de frontlift nog uitgerust worden met enkele opties.



FT26	
EIGENSCHAPPEN	
Liftcapaciteit	300 kg
Opklapbare armen	Ja
Geïntegreerde trekhaak	Ja
Hydraulische aansluiting	Hydraulische slangen met snelkoppelingen
Categorie	CAT. I
OPTIES	
Kit joystick inclusief extra ventielenblok en extra dubbelwerkend ventiel op frontlift	
Front PTO (1.000 rpm)	
Stikstofbal voor demping	
Extra steunen naar het motorblok	

FARMTRAC

CABINE

Beschermd tegen extreme weersomstandigheden.

Wie door weer en wind aan de slag moet, kan zijn Farmtrac voorzien van een comfortabele cabine, die u een duidelijk 360° zicht biedt.



FT26	
AFMETINGEN	
Lengte	128 cm
Breedte	111 cm
Hoogte	155 cm
Totale hoogte (gemonteerd op tractor)	204 cm
Gewicht	187,60 kg
MONTAGE	
2e montage mogelijk	ja
UITRUSTING	
Verwarming	ja
Radio	ja



PRIJSLIJST



@HERCO_MACHINERY

WWW.HERCO-MACHINERY.COM

BECOME A ERO IN YOUR GARDEN



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout