FARMTRAC

Version

FR



Exclusive Distributor BeNeLux

Herco MACHINERY

Herco Machinery est le fier importateur de tracteurs Farmtrac depuis 2018. Notre objectif est de servir tout le monde au mieux, grâce à une étroite collaboration avec le fabricant et le concessionnaire. Nous disposons d'un vaste réseau de revendeurs dans tout le Benelux. Tous des experts dans leur domaine qui peuvent vous offrir le meilleur service.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.herco-machinery.com.

Scannez le code QR et accédez immédiatement au tarif le plus récent de Farmtrac.



FARMTRAC

Depuis 2022 Farmtrac fait partie du groupe Escorts Kubota, un des plus grands fabricants de tracteur au monde. Cependant, le groupe Escorts existe depuis les années 1960 et a produit plus de 1.500.000 tracteurs. Chaque année, plus de 150.000 exemplaires sortent des usines Escorts Kubota, distribués dans le monde entier.

L'usine indienne où les modèles Farmtrac sont construits dispose d'installations de production à la pointe de la technologie. Les modèles européens de Farmtrac sont construits dans un hall d'assemblage récemment créé conformément aux procédures de Kubota. L'ensemble du groupe indien emploie plus de 8.000 personnes.

@Farmtrac_Benelux

Table des matières

COMPACT POWER.....**4**
FT20MT / FT22MT / FT26MT / FT26HST / FT26MTPRO / FT26HSTPRO

ELECTRIC POWER.....**18**
FT25G

AGRI POWER.....**26**
FT6050

CHARGEURS FRONTAUX.....32

RELEVAGE AVANT.....34

CABINE.....35

FARMTRAC

Compact power










FARMTRAC
Motorisation



Découvrez la puissante série COMPACT.

La série polyvalente COMPACT de Farmtrac est prête pour toutes les tâches. Choisissez parmi un moteur Mitsubishi puissant de 18, 21 ou 24.5 CV et découvrez comment ces machines ont été conçues pour en offrir plus.

PLUS de puissance. PLUS de possibilités. PLUS de satisfaction au travail.



ECO FRIENDLY

MITSUBISHI MOTORS

Mitsubishi
Les moteurs 3 cylindres robustes de Mitsubishi sont refroidis par eau. Tous les moteurs répondent aux normes d'émissions strictes STAGE V. Le filtre à air sec de haute qualité assure une faible consommation de carburant caractéristique.



Transmission
Choix de transmission manuelle à prise constante 9AV + 3AR (modèles MT) ou 9AV+9AR (modèles MTPRO). De plus, il y a aussi une transmission hydrostatique à 3 groupes (modèles HST). Les tracteurs HST sont également équipés de cruise control.



Echappement
Le silencieux est monté sous le capot et l'échappement est dirigé vers le sol.



Clé de batterie:
La batterie est équipée d'un interrupteur marche/arrêt pour une durée de vie prolongée.

FARMTRAC
Hydraulique



Relevage performant

La série COMPACT de Farmtrac est équipée d'un relevage puissant (CAT 1N) d'une capacité de levage de 800 kg sur les billes du dispositif de levage. Il peut être verrouillé pour un transport dans toute sécurité. Les bras de levage sont réglables des deux côtés.




Contrôle de relevage

Les modèles COMPACT disposent d'un contrôle de positions latéral avec lequel vous pouvez facilement utiliser le relevage. Les tracteurs à entraînement mécanique sont en outre équipés d'un levier pour régler la force de traction.



Vannes hydrauliques

Le tracteur a un système hydraulique 'centre ouvert' avec une pompe hydraulique d'un débit de 14,5 lpm (FT20-22) ou 19,3 lpm (FT26).
A l'arrière, 1 vanne à double effet est livrée de série. Celle-ci dispose également d'une fonction simple effet.



Prise de force

Les modèles à transmisson mécanique ont une PDF duo speed (540/540E). Les modèles à transmisson hydrostatique ont une PDF single speed (540) ainsi qu'une PDF centrale(2200). L'engagement est facile via un levier latéral.

FARMTRAC
Confort

Direction précise et sans effort

La série COMPACT dispose d'un système de direction hydrostatique et équilibré avec des vérins des **deux côtés**! En conséquence, votre Farmtrac se dirige sans effort et avec précision dans toutes les conditions. De plus, ce système donne au tracteur un rayon de braquage extrêmement petit.





Plate-forme de véritable espace

Tous les leviers de commande, ainsi que les leviers de vitesses, sont placés au-dessus des garde-boue. Cela donne une plateforme ouverte et très accessible qui est très confortable pour l'utilisateur. Les modèles PRO se distinguent par une plateforme légèrement plus large et un siège confort.



FARMTRAC
Equipement standard

La série COMPACT est livrée avec toute une gamme d'accessoires standards.



Gyrophare

Vanne à simple effet / Vanne à double effet

ROPS repliable

Feu de travail LED

Attelage pour remorques ou accessoires tractés

Tableau de bord avec mode jour-nuit

Support smarthpone et connexion 12V

Capot monobloc pour un entretien facile

Boîte à outils pratique

Phares projecteurs

Frein à main indépendant

FARMTRAC
FT26 vs FT26 PRO



Siège du conducteur
Le FT26PRO est équipé de série d'un siège conducteur suspendu avec accoudoirs. Ce confort supplémentaire fait toute la différence lors de longues journées de travail ou sur terrain irrégulier.



Plateforme
Le FT26PRO dispose d'une plateforme plus spacieuse, offrant au conducteur davantage de liberté de mouvement et de confort. Cette plateforme élargie améliore l'ergonomie, même si elle entraîne une légère augmentation de la largeur du tracteur.



Volant
Le FT26PRO est doté d'un volant conique, assurant une position assise plus naturelle et confortable. Cela permet de travailler plus efficacement tout en réduisant la fatigue du dos et des épaules.



Boîte de vitesses (version MT)
Le FT26 dispose de 9 vitesses avant et 3 vitesses arrière. Avec le FT26PRO, vous bénéficiez de 9 vitesses dans les deux directions ainsi que d'un inverseur au volant – idéal pour manœuvrer aisément et travailler efficacement avec un chargeur frontal.

FARMTRAC
OPTIONS



Contrepoids

Le poids à l'avant du tracteur peut être augmenté grâce à un ensemble de 4 contrepoids d'un poids total de 120kg.



2x vanne à double effet

Si votre machine nécessite plusieures vannes hydrauliques, le bloc à vannes peut être personnalisé. Cela vous donne 2 vannes à double effet, qui ont toutes les deux une fonction à simple effet.



FARMTRAC







FARMTRAC

Pneus

Large choix de pneus

Farmtrac propose un large choix de profils de pneus différents. Un pneu adapté est disponible pour chaque terrain et chaque application. Vous pouvez commander tous les types de pneus en premier montage. En second montage, les différents types sont disponibles en set avec jantes appropriés.



PNEUS AGRICOLES				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
FT 20 / FT 22				
Agri standard	AT	5 x 12 8 x 18	1.040 mm	310 mm
Agri large	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.150 mm	285 mm
FT 26				
Agri standard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.045 mm	310 / 290 mm
Agri large	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.157 mm	285 / 265 mm
FT 26 PRO				
Agri standard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.123 mm	310 / 290 mm
Agri large	ATL			



PNEUS INDUSTRIELS				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
FT 20 / FT 22 / FT 26 /FT26 PRO				
Industrie standard	IT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.486 mm	280 / 260 mm
FT 20 / FT 22 / FT 26				
Industrie étroit	ITS	23 x 8.50-12 12-16.5	1.230 mm	285 / 265 mm

Uniquement la version IT standard est fournie avec élargisseurs de garde-boue

FARMTRAC



PNEUS GAZON				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
FT 20 / FT 22 / FT 26 / FT26 PRO				
Gazon standard	TT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.494 mm	280 / 260 mm
FT 20 / FT 22 / FT 26				
Gazon étroit	TTS	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1.230 mm	280 / 260 mm

Uniquement la version TT standard est fournie avec élargisseurs de garde-boue



PNEUS MULTI				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
FT 20 / FT 22 / FT 26				
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R12 280/70 R18	1.179 mm	280 / 260 mm
FT 26 PRO				
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R12 280/70 R18	1.251 mm	280 / 260 mm



Tracteur sans élargisseurs de garde-boue.



Tracteur avec élargisseurs de garde-boue.

FARMTRAC
Spécifications techniques



FT20 MT - FT22 MT

	FARMTRAC FT20 4WD	FARMTRAC FT22 4WD
MOTEUR		
CV	18	21
Cylindrée	952 CC	
Nombre de cylindres	3	
Norme émission	Stage V	
Capacité réservoir	24 L	
TRANSMISSION		
Type	Manual Constant Mesh	
Nombre de vitesses	9AV + 3AR	
Vitesse minimum	1,3km/h	
Vitesse maximum	20,0km/h	22,0 km/h
PDF		
Vitesse	540 & 540E tr/min	
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @2.035 tr/min	
EMBRAYAGE		
Type	Simple	
FREINS		
Type	Multidisques immergés	
Frein de parking	Indépendant	
HYDRAULIQUE		
Capacité pompe hydraulique	14,5 l	
Bloc de vannes	1x double effet (fonction simple incl.)	
RELEVAGE		
Catégorie	Cat 1N	
Capacité de relevage	800 kg	
REMORQUAGE		
Type	Barre de remorquage oscillante	
Capacité de remorquage	1.500 kg	
DIRECTION		
Type	Hydrostatique (balancé)	
AXE FRONTAL		
Type	4 WD	
DIMENSIONS		
Lo x La x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162 mm	
Empattement	1.420 mm	
Poids (*)	904 kg	
Cercle de braquage	2,5 m	
Voie avant	835 mm	
Voie arrière	812 mm	

* Largeur / poids selon pneu. Dimensions indiquées se réfèrent à la version AT standard.

FT26 MT - FT26 HST

	FARMTRAC FT26 MT	FARMTRAC FT26 HST
MOTEUR		
CV	24,5	
Cylindrée	1.318 CC	
Nombre de cylindres	3	
Norme émission	Stage V	
Capacité réservoir	24 l	
TRANSMISSION		
Type	Manual Constant Mesh	Hydrostatique
Nombre de vitesses	9AV + 3AR	3 groupes
Vitesse minimum	1,2 km/h	0,1 km/h
Vitesse maximum	19,6 km/h	20,6 km/h
PDF		
Vitesse	540& 540E tr/min	540 tr/min (PDF arrière) /2200 tr/min (PDF ventrale)
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @2.035 tr/min	540 tr/min @2.504 tr/min
EMBRAYAGE		
Type	Simple	-
FREINS		
Type	Multidisques immergés	
Frein de parking	Indépendant	
HYDRAULIQUE		
Capacité pompe hydraulique	19,3 l	
Bloc de vannes	1x double effet (fonction simple incl.)	
RELEVAGE		
Catégorie	Cat 1N	
Capacité de relevage	800 kg	
REMORQUAGE		
Type	Barre de remorquage oscillante	
Capacité de remorquage	1.500 kg	
DIRECTION		
Type	Hydrostatique (balancé)	
AXE FRONTAL		
Type	4 WD	
DIMENSIONS		
Lo x La x H (*)	2.677x 1.041 x 2.192 mm	
Empattement	1.551 mm	
Poids (*)	1.020 kg	1.010 kg
Cercle de braquage	2,6 m	
Voie avant	838 mm	
Voie arrière	825 mm	

* Largeur / poids selon pneu. Dimensions indiquées se réfèrent à la version AT standard.

FT26 MT PRO - FT26 HST PRO

	FARMTRAC FT26 MT	FARMTRAC FT26 HST
MOTEUR		
CV	24,5	
Cylindrée	1.318 CC	
Nombre de cylindres	3	
Norme émission	Stage V	
Capacité réservoir	24 l	
TRANSMISSION		
Type	Manual Constant Mesh	Hydrostatique
Nombre de vitesses	9AV + 9AR	3 groupes
Vitesse minimum	1,2 km/h	0,1 km/h
Vitesse maximum	21,9 km/h	20,6 km/h
PDF		
Vitesse	540& 540E tr/min	540 tr/min (PDF arrière) /2200 tr/min (PDF ventrale)
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @2.035 tr/min	540 tr/min @2.504 tr/min
EMBRAYAGE		
Type	Simple	-
FREINS		
Type	Multidisques immergés	
Frein de parking	Indépendant	
HYDRAULIQUE		
Capacité pompe hydraulique	19,3 l	
Bloc de vannes	1x double effet (fonction simple incl.)	
RELEVAGE		
Catégorie	Cat 1N	
Capacité de relevage	800 kg	
REMORQUAGE		
Type	Barre de remorquage oscillante	
Capacité de remorquage	1.500 kg	
DIRECTION		
Type	Hydrostatique (balancé)	
AXE FRONTAL		
Type	4 WD	
DIMENSIONS		
Lo x La x H (*)	2.677x 1.165 x 2.192 mm	
Empattement	1.551 mm	
Poids (*)	1.079 kg	1.079 kg
Cercle de braquage	2,6 m	
Voie avant	841 mm	
Voie arrière	914 mm	

* Largeur / poids selon pneu. Dimensions indiquées se réfèrent à la version AT standard.

FARMTRAC

Electric power









FARMTRAC

Entraînement



Découvrez la série puissante ELECTRIC.

Le Farmtrac ELECTRIC brille par son fonctionnement sans émission. Parce qu'il n'y a pas de gaz d'échappement nocifs, la machine est parfaitement adaptée aux applications à l'intérieur ou dans des endroits où de nombreuses personnes sont présentes.




Moteur

Un puissant moteur électrique de 15kW garantit que le tracteur donne suffisamment de puissance pour gérer n'importe quelle application professionnelle.
En outre, le modèle FT25G dispose d'un moteur électrique séparé de 3kW pour l'entraînement du circuit hydraulique.



Batterie

Les tracteurs sont équipés d'une batterie Li-ion de 350 AH qui permet de travailler de 3 à 5h sur une seule charge. (selon l'intensité du travail)
Le temps de charge de la batterie via le chargeur standard est de 5h (20% -->100%).



Chargeur

Les tracteurs ont un chargeur fixe intégré 220V. Cela signifie que la batterie peut facilement être chargée via n'importe quelle connexion d'alimentation normale.

FARMTRAC
Hydraulique



Relevage performant

La série Farmtrac ELECTRIC est équipé d'un relevage (CAT 1N) d'une capacité de levage de 450 kg sur les billes du dispositif de levage. Il peut être verrouillé pour un transport dans toute sécurité. Les bras de levage sont réglables des deux côtés.




Contrôle de relevage

Les modèles ELECTRIC disposent d'un contrôle de positions latéral avec lequel vous pouvez facilement utiliser le relevage.



Vannes hydrauliques

Le tracteur a un système hydraulique 'centre ouvert' avec une pompe hydraulique d'un débit de 14,5 lpm.
A l'arrière, 1 vanne à double effet est livrée de série. Celle-ci dispose également d'une fonction simple effet.



Prise de force

Les tracteurs électriques disposent tous d'une PDF 540 tpm ainsi qu'une PDF centrale (2200 tpm)
La prise de force est une prise de force dépendante de la vitesse d'avancement, ce qui signifie que la vitesse de rotation de la PDF varie en fonction de la vitesse de déplacement du tracteur.

FARMTRAC
Confort

Direction précise et sans effort

La série ELECTRIC dispose d'un système de direction hydrostatique et équilibré avec des vérins des **deux côtés**! En conséquence, votre Farmtrac se dirige sans effort et avec précision dans toutes les conditions. De plus, ce système donne au tracteur un rayon de braquage extrêmement petit.





Plate-forme de véritable espace

Tous les leviers de commande ainsi que les leviers de vitesse sont placés au-dessus des garde-boue. Cela donne une plate-forme ouverte et très accessible qui est très confortable pour l'utilisateur.



FARMTRAC
Equipement standard

La série ELECTRIC est livrée avec toute une gamme d'accessoires standards.



Gyrophare

Vanne à simple effet / Vanne à double effet

ROPS repliable

Feu de travail LED

Attelage pour remorques ou accessoires tractés

Tableau de bord avec mode jour-nuit

Support smartphone et connexion 12V

Capot monobloc pour un entretien facile

Boîte à outils pratique

Phares projecteurs

Chargeur intégré à 220V

FARMTRAC

Options



Contrepoids

Le poids à l'avant du tracteur peut être augmenté grâce à un ensemble de 4 contrepoids d'un poids total de 120kg.



2x vanne à double effet

Si votre machine nécessite plusieures vannes hydrauliques, le bloc à vannes peut être personnalisé. Cela vous donne 2 vannes à double effet, qui ont toutes les deux une fonction à simple effet.

FARMTRAC
Pneus

Large choix de pneus

Farmtrac propose un large choix de profils de pneus différents. Un pneu adapté est disponible pour chaque terrain et chaque application. Vous pouvez commander tous les types de pneus en premier montage. En second montage, les différents types sont disponibles en set avec jantes appropriés.



PNEUS AGRICOLES				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
Agri standard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.040 mm	310 / 290 mm
Agri large	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.150 mm	285 / 265 mm



PNEUS INDUSTRIELS				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
Industrie standard	IT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Industrie étroit	ITS	23 x 8.50-12 12-16.5	1.230 mm	285 / 265 mm

Uniquement la version IT standard est fournie avec élargisseurs de garde-boue.



PNEUS GAZON				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
Gazon standard	TT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Gazon étroit	TTS	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1.230 mm	280 / 260 mm
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R12 280/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm

Uniquement la version TT standard est fournie avec élargisseurs de garde-boue.

	FARMTRAC FT25 G
MOTEUR	
Type	Moteur AC triphasé à induction
Puissance	15,5 KW @ 1.700 tr/m
Power hydraulique	3,3 KW
Couple maximum.	90 NM
BATTERIE	
Type	NMC
Technologie batterie	Li-ion
Voltage de batterie	72 V
Capacité	350 Amp/h
Vie de la batterie	2.500 cycles
Autonomie (100% --> 20%)	3 - 5 heures
Temps de recharge	5 heures (20% -->100%)
PDF	
Type PDF	PDF proportionelle
Vitesse PDF	540 / 540 E
TRANSMISSION	
Type	Constant Mesh
Nombre de vitesses	3 groupes
Vitesse minimale	0,5 km/h
Vitesse maximale	17,5 km/h
FREINS	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
RELEVAGE	
Catégorie	Cat 1 N
Capacité de relevage	450 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacaité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
HYDRAULIQUE	
Bloc de vannes	1x double effet (fonction simple effet incl.)
Capacité pompe hydraulique	14,4 l
AXE FRONTAL	
Type	4WD
DIMENSIONS	
Lo x La x H (*)	2.754 x 1.510 x 2.207 mm
Empattement	1.551 mm
Cercle de braquage	2,6 m
Le poids (*)	1.190 kg
Garde au sol	260 mm

* Largeur / poids selon pneu. Dimensions indiquées se réfèrent à la version TT standard.

FARMTRAC

Agri power











FARMTRAC
Motorisation



Moteur
Le Farmtrac FT6050 a un moteur Escorts Kubota qui répond aux normes d'émission strictes STAGE V et qui est équipé de la technologie CRDI de BOSCH. Les moteurs Escorts Kubota combinent puissance et couple élevé pour les meilleures performances.



Transmission Carraro
Le tracteur 50cv a 8 vitesses avant et 8 vitesses arrières. Cela donne au tracteur une plage de vitesse parfaitement adaptée aux différentes tâches.




Clé de batterie
La batterie est équipée d'un interrupteur marche/arrêt pour une durée de vie prolongée. Cet outil est positionné à l'extérieur pour un accès facile.

FARMTRAC


Hydraulique

Le Farmtrac FT6050 dispose d'un puissant attelage trois points d'une capacité de 1.500kg. Les bras de levage sont équipés de boules CAT I et CAT II.

Les bras de levage sont équipés en standard de stabilisateurs réglables.



Vannes hydrauliques
Le FT6050 est équipé d'une pompe hydraulique de 36 lpm. La pompe a suffisamment de puissance pour être utilisée avec un chargeur frontal.
Chaque tracteur a 2 vannes à double effet, qui ont également une fonction à simple effet.



Prise de force
Le tracteur a une PDF indépendante duo speed. (540/540E)

FARMTRAC

Equipement

La série AGRI est livrée avec toute une gamme d'accessoires standards.

	FT6050E	
Modèle	ROPS	CABIN
Gyrophare	✓	✓
Phares projecteurs	✓	✓
Feu de travail	✓	✓
Clé de batterie	✓	✓
Contrepoids (Qte)	O 6x22kg	O 6x22kg
Vanne à double effet (Qte)	✓ 2x	✓ 2x
Frein de remorque hydraulique	✓	✓
Frein de remorque pneumatique	-	-
Crochet automatique	-	-
Relevage "Smart"	-	-
Barre de remorquage oscillante	✓	✓
Attelage supérieur	O	O
Climatisation	-	-

✓ = standard O = en option - = pas disponible

FARMTRAC

Spécifications techniques FT6050

	FT6050 ROPS	FT6050 CABIN
MOTEUR		
Norme émission	Stage V	
CV	48	
Régime moteur nominal	2.000	
Type	CRDI - Turbo	
Cylindrée	2.760	
Nombre de cylindres	3	
Max. couple	200 Nm	
Filtre à air	Sec (Donaldson)	
PDF		
Vitesse	540/540E	
PDF tr/min @ Moteur tr/min	540 tr/min @1.728t r/min & 540E tr/min @1.251tr/min	
Prise de force indépendante	Oui	
TRANSMISSION		
Type	Constant Mesh	
Nombre de vitesses	8 en avant / 8 en arrière	
Les vitesses	2.6 km/h - 32,4 km/h	
Blocage de différentiel	Oui	
EMBRAYAGE		
Type	Embrayage indépendant	
FREINS		
Type	Multidisques immergés	
Frein de parking	Indépendant	
RELEVAGE		
Type	Cat. I / II	
Capacité de relevage	1.500 kg	
HYDRAULIQUE		
Bloc de vannes	2x double effet (Fonction simple effet incl.)	
Capacité pompe hydraulique	32 L	

FARMTRAC

	FT6050 ROPS	FT6050 CABIN
REMORQUAGE		
Type	Barre de remorquage oscillante	
Capacité de remorquage	5.000 kg	
DIRECTION		
Type	Direction assistée hydrostatique	
AXE FRONTAL		
Type	4WD	
PNEUS		
Pneu avant	8 x 18	
Pneu arrière	13.6 x 28	
RESERVOIR		
Capacité réservoir	60 L	
DIMENSIONS (+/- 2%)		
Longeur	3.415 mm	
Largeur	1.830 mm	
Hauteur	2.335 mm	2.481 mm
Empattement	1.885 mm	
Cercle de braquage	3,3 m	
Le poids	2.250 kg	2.540 kg
AUTRES CARACTÉRISTIQUES		
Clé de batterie		
Siège à suspension mécanique avec OPS		
Barre de remorquage oscillante		
Frein de remorque hydraulique		
OPTIONS		
Chargeur frontal avec une capacité de 800KG Godet standard de1,65 m Manette directe 3ieme fonction possible		
Attelage supérieure		

FARMTRAC
Chargeurs frontaux

Tous les tracteurs de Farmtrac peuvent être équipés d'un chargeur frontal approprié à guidage parallèle. Grâce au système de déconnexion rapide Quick Hitch, vous pouvez rapidement attacher et détacher le godet. L'ensemble du chargeur frontal peut facilement être déconnecté pour stocker en toute sécurité, grâce aux supports fournis.


Godet standard


Bac 4-en-1


Godet pélican


Fourche à palette

Modèle	FT 2500	FT 3000 S	FT 3000
CONVIENT A	FT25G	FT 20 / FT22	FT26
Godet standard	1.200 mm		
CARACTERISTIQUES			
Capacité de relevage	200 kg	280 kg	300 kg
Hauteur maximale	1.800 mm	1.900 mm	2.170 mm
Hauteur maximale de largage	1.400 mm	1.395 mm	1.680 mm
Angle maximal de largage	40°	51°	54°
Angle maximal de retrait	22°	40°	43°
Poids	170 kg	240 kg	250 kg
VITESSE DE TRAVAIL			
Lever le chargeur	6 s	2,70 s	
Descente du chargeur	8 s	2,05 s	
OPTIONS			
Fourche à palette	Cap. 500 kg		
Kit 3ième fonction	-	Kit 2ième montage	
Godet 4-en-1	-	1.200 mm	
Godet pélican	-	1.200 mm	

FARMTRAC
Chargeurs frontaux

Modèle	FT 5000
CONVIENT A	FT6050
Godet standard	1.650 mm
CARACTERISTIQUES	
Capacité de relevage	800 kg
Hauteur maximale	2.800 mm
Hauteur maximale de largage	2.085 mm
Angle maximal de largage	44°
Angle maximal de retrait	44°
Poids	550 kg
VITESSE DE TRAVAIL	
Lever le chargeur	4,3 s
Descente du chargeur	3,2 s
OPTIONS	
Fourche à palette	Cap. 800 kg
Kit 3ième fonction	Kit 2ième montage
Godet 4-en-1	1.650 mm
Godet pélican	1.650 mm



FARMTRAC
Relevage frontal

Série COMPACT

Le Farmtrac FT26 de la série compact peut être équipé d'un relevage frontal robuste. Gràce auw crochets automatiques, les outils peuvent vite être attachés. Pour augmenter le confort de l'utilisateur, vous pouvez choisir parmi quelques options supplémentaires.









	FT26
CARACTERISTIQUES	
Capacité de relevage	600 kg
Bras repliables	Oui
Crochet d'attelage intégré	Oui
Connexion hydraulique	Tuyaux hydrauliques avec coupleurs rapides
Catégorie	CAT. I
OPTIONS	
Kit manette avec un collecteur hydraulique supplémentaire et des vannes double effet sur le relevage	
PDF frontale (1.000 tpm)	
Suspension à gaz	
Supports supplémentaires au bloc moteur	

FARMTRAC
CABINE

Protégé contre les conditions climatiques extrêmes.
Ceux qui doivent travailler par vent et intempéries, peuvent équiper leur Farmtrac d'une cabine confortable qui vous offre une vue dégagée à 360°.









	FT26
DIMENSIONS	
Longeur	128 cm
Largeur	111 cm
Hauteur	155 cm
Hauteur totale (montée sur tracteur)	204 cm
Poids	187,60 kg
MONTAGE	
2ième montage possible	Oui
CHAUFFAGE	
Chauffage	Oui
Radio	Oui

MORE THAN 50 YEARS OF EXPIERENCE

Herco
MACHINERY

FOUNDED BY VICTOR HERMANS - 1962

TARIF

@HERCO_MACHINERY
WWW.HERCO-MACHINERY.COM

BECOME A HERO IN YOUR GARDEN

Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout