Exclusive Distributor BeNeLux

BALFOR

Version FR



Balfor est un fabricant italien basé à Trévise, en Italie. Depuis sa fondation en 1979, Balfor s'est toujours concentré sur la fabrication de produits et d'outils pour toutes sortes d'applications de transformation du bois.

Dans leur vaste gamme, vous trouverez toujours les machines adaptées à votre application, à la fois pour un usage privé et professionnel. Le fabricant est devenu un acteur bien connu sur le marché européen.



Table des matières

DI / SHARK 4

V-OR / C90 5

VARIO 6

PRO VK 8

OR 10

Scannez le code QR et accédez immédiatement au tarif le plus récent de Balfor.

Légende

- Usage horizontale
- Usage verticale
- Vario 3 positions
- 2 vitesses
- Commande à 2 mains sécure
- Retour automatique
- Attelage à 3 points universel
- Châssis profil-I
- Cardan inclus
- Suspension à axe de torsion (80 km/h)
- Délai de livraison sur demande

Version 2025.01

DI / SHARK

Les machines à scier Balfor sont des machines à scier professionnelles. Les appareils sont non seulement puissants, mais aussi compacts. En termes de conduite, vous pouvez choisir entre 220V, 380V, moteur à essence ou entraînement par cardan.

DI EM



SHARK



DI 600 EM (220V)

MODÈLE	>MM<	TPM	KG	CV
DI 600 EM	200	1500	108	3

SHARK EM (220V)

MODÈLE	>MM<	TPM	KG	CV
SHARK 700 EM	300	1500	210	3

SHARK ET (380V)

MODÈLE	>MM<	TPM	KG	CV
SHARK 700 ET	300	1500	210	5.5
SHARK 750 ET	325	1500	210	5.5

SHARK C (CARDAN)

MODÈLE	>MM<	TPM	KG	CV
SHARK 700 C	300	1500	175	> 25
SHARK 750 C	325	1500	175	> 25

SHARK SB (HONDA)

MODÈLE	>MM<	TPM	KG	CV
SHARK 700 SB	300	1500	200	6
SHARK 750 SB	325	1500	200	6
SHARK 700 SB ROAD	300	1500	240	6
SHARK 750 SB ROAD	325	1500	240	6

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

V-OR 7T

Fendeuse pour utilisation horizontale ou verticale.
Facile à transporter grâce au cadre en forme de traîneau.



A7 V-OR EM (220V)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
A7 V-OR 350 EM	7	70	420	2	245	7	/	6.5

C90

La C90 est une machine de base de qualité pour fendre les bûches courts et longs. Grâce à la table réglable incluse, elle vous offre toujours une position de travail agréable. La hauteur finale du couteau peut être ajustée pour accélérer le processus de fendage. Grâce à sa double pompe, la C90 'plus' est de loin la machine la plus rapide de sa catégorie.



C90

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
C90 EM 220V	8.5	156	550	3	245	3	/	6
C90 ET 380V	8.5	154	550	3	245	3	/	6
C90 EM 220V plus*	8.5	156	550	3	245	19	/	14
C90 ET 380V plus*	8.5	154	550	3	245	19	/	14

*Double pompe pour un travail plus rapide

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

VARIO 7 - 10 - 12T

Grâce au système VARIO, vous pouvez fendre en 3 positions différentes: complètement verticale et en 2 positions intermédiaires. De cette façon, vous pouvez ajuster la position de votre fendeuse à n'importe quelle situation, ce qui améliore l'efficacité et la productivité. La plaque de base Vario est équipée d'une plaque intermédiaire en aluminium.

Les fendeuses Balfor VARIO sont disponibles en version 7, 10 et 12 tonnes.

VARIO EM



VARIO ET



VARIO EM (220V)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
A7 VARIO 500 EM	7	120	560	3	245	4	9.5	6.5
A10 VARIO 500 EM	10	130	560	3	245	2.5	6.5	4.5
A12 VARIO 650 EM*	12	190	700	3	245	5.5	14	9

*Double pompe pour un travail plus rapide

VARIO ET (380V)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
A7 VARIO 500 ET	7	120	560	3	245	5	10	7
A10 VARIO 500 ET	10	130	560	3	245	4.5	11	7.5
A12 VARIO 650 ET*	12	190	700	3	245	5.5	14	9

*Double pompe pour un travail plus rapide

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

VARIO 10 - 12T



HONDA ENGINES

VARIO SB (HONDA GX160)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
A10 VARIO 500 SB	10	100	560	6	245	3.2	7.7	5.4
A12 VARIO 650 SB	12	170	700	6	245	4.2	10.7	6.9

VARIO C (CARDAN)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
A10 VARIO 500 C	10	140	560	>15	245	6	14	10
A12 VARIO 650 C	12	190	700	>20	245	9	23	15



Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

PRO VK 16T

La série PRO VK est synonyme de fendeuses professionnelles, équipées d'un châssis profil-I robuste. Ces machines sont conçues pour une utilisation verticale et sont disponibles en version 16 tonnes. Le cylindre escamotable permet un transport compact.



PRO VK EM (220V)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 EM*	16	250	700	3	240	5	13.5	7.5

PRO VK ET (380V)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 ET*	16	250	700	3	240	5	13.5	7.5

*Double pompe pour un travail plus rapide

PRO VK C (CARDAN)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 C	16	270	700	>30	240	10	24	16

PRO VK PI (HYDRO)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 PI*	16	195	700		240	*	*	*

*Vitesse dépend du débit hydraulique du tracteur, avec un minimum recommandé de 20 l / min.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

PRO VK 16T



HONDA ENGINES

PRO VK SB (HONDA GX160)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 SB*	16	265	700	5.5	240	3.7	7.4	7.4

*Double pompe pour un travail plus rapide

Les fendeuses PRO VK Road sont transportées horizontalement et utilisées verticalement. Ils disposent d'une suspension en axe de torsion pour un transport routier de maximum 80 km/h.

HONDA ENGINES

PRO VK SB ROAD (HONDA GX160)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO16 V-K650 SB ROAD*	16	335	700	5.5	240	3.7	7.4	7.4

*Double pompe pour un travail plus rapide



Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

OR 16T

Les fendeuses OR sur châssis sont conçues pour une utilisation horizontale. Ils disposent d'une suspension en axe de torsion pour un transport routier de maximum 80 km/h. Le cadre a un profil-I robuste. Une lame croisée est livrée en standard avec la machine. Un chargeur latéral hydraulique est également disponible en option pour les modèles avec une longueur de fendage maximale de 110 cm.

OR ET ROAD (380V)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
A16 OR 650 ET ROAD	16	330	700	5.5	220	4.5	12	7

HONDA ENGINES

OR 650-1060 SB ROAD (HONDA GX160)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
A16 OR 650 SB ROAD*	16	330	700	6	220	2.7	7.5	4.2
A16 OR 1060 SB ROAD*	16	390	1100	6	220	6.5	19	11
Chargeur latéral hydraulique - A16 OR 1060								

*Double pompe pour un travail plus rapide



Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

OR C / PI

La version sur cardan des fendeuses OR est conçue pour une utilisation horizontale. Il dispose d'une système hydraulique indépendante. En option, un chargeur latérale hydraulique est disponible. Le cadre a un profil-I robuste. Une lame croisée est livrée en standard.



OR C (CARDAN)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
A16 OR 650 C	16	280	700	>20	220	9	24	14
A16 OR 1060 C	16	340	1100	>20	220	9	24	14
A22 OR 1060 C	22	400	1100	>25	230	15	36	24
Chargeur latéral hydraulique - A16 OR 1060 C - A22 OR 1060 C								

OR PI (HYDRO)

MODÈLE	TONNES	KG	>MM<	CV	BAR	VF1 CM / S	VF2 CM / S	RETOUR CM / S
A16 OR 650 PI	16	200	700	-	220	*	*	*
A16 OR 1060 PI	16	265	1100	-	220	*	*	*
Chargeur latéral hydraulique - A16 OR 1060 PI - A22 OR 1060 PI								

*Vitesse dépend du débit hydraulique du tracteur, avec un minimum recommandé de 30 l / min.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

MORE THAN 50 YEARS OF EXPIERENCE

Herco
MACHINERY

FOUNDED BY VICTOR HERMANS - 1962

TARIF

@HERCO_MACHINERY
WWW.HERCO-MACHINERY.COM

BECOME A HERO IN YOUR GARDEN

Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Anvers, Département Turnhout