

FARMTRAC

Tarif 2025



Version 2025.3.1

FR



INNOVATION



PRIX - QUALITÉ



PUISSANCE

Table des matières

TRACTEURS

FT 20 MT	4
FT 22 MT	6
FT 26 MT	8
FT 26 MTPRO.....	10
FT 26 HST.....	12
FT 26 HSTPRO.....	14
FT 25G	16
FT 6050E.....	18

OPTIONS

JEU DE ROUES	20
RELEVAGE FRONTAL	21
CHARGEUR FRONTAL	22
CABINE	24
AUTRES OPTIONS... ..	25

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
SCANNEZ LE CODE QR ET
CONSULTEZ LA BROCHURE



OU VISITEZ NOTRE SITE WEB.
WWW.FARMTRAC-BENELUX.COM



Garantie prolongée pour votre tranquillité d'esprit:

Tous les tracteurs bénéficient d'une garantie d'usine complète de 2 ans. Sous réserve d'un enregistrement correct, cette garantie est prolongée de 12 mois pour le moteur et la chaîne de transmission de votre tracteur.



Conseils fiables et un excellent service chez les revendeurs Farmtrac:

Farmtrac Benelux travaille avec un réseau de revendeurs expérimentés et professionnels. Leur expertise garantit les meilleurs conseils pour l'achat de votre tracteur. De plus, grâce à leur excellent service, votre tracteur restera toujours en parfait état!



Assistance rapide et fiable de Farmtrac Benelux:

Grâce à notre vaste stock de tracteurs, nous garantissons une livraison rapide, vous permettant de commencer immédiatement. De plus, nous disposons d'un stock important de pièces détachées. Avec ce soutien fiable, vous travaillez en toute tranquillité et sans interruptions !

FT20MT



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

CV	18 ch (stage V)
Cylindrée	952 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l

TRANSMISSION

Type	Manual Constant Mesh
Nombre de vitesses	9av + 3ar
Vitesse minimul	1,3 km/h
Vitesse maximum	20,0 km/h

PDF

Vitesse	540 / 540E tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @ 2.035 tr/min

EMBRAYAGE

Type	Simple
------	--------

FREINS

Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant

HYDRAULIQUE

Capacité pompe hydraulique	14,5 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)

RELEVAGE

Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg

REMORQUAGE

Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg

DIRECTION

Type	Hydrostatique (balancé)
------	-------------------------

AXE FRONTALE

Type	4WD
------	-----

DIMENSIONS (*)

Lo x La x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162mm
Empattement	1.420 mm
Poids (*)	904 kg
Cercle de braquage	2,5 m
Voie avant	835 mm
Voie arrière	812 mm

(*) Largeur / poids selon pneu. Dimensions indiquées se réfèrent à le pneu agri standard.



FT20MT sur pneus agri

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 18 ch Stage V
Transmission:	9av + 3ar constant mesh
PDF:	540 / 540E tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position et de la force de traction
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT20MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.082,64	€ 10.990,00
FT20MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.150 mm	€ 9.826,45	€ 11.890,00
FT20MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.494 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.486 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.230 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.179 mm	€ 10.074,38	€ 12.190,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00
Kit d'entretien pour tracteur compact MT	€ 165,00	€ 199,65
Voir à partir de la page 20 pour les prix de montage et les prix des autres options.		

FT22MT



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

CV	21,3 ch (stage V)
Cylindrée	952 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l

TRANSMISSION

Type	Manual Constant Mesh
Nombre de vitesses	9av + 3ar
Vitesse minimul	1,3 km/h
Vitesse maximum	20,0 km/h

PDF

Vitesse	540 / 540E tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @ 2.035 tr/min

EMBRAYAGE

Type	Simple
------	--------

FREINS

Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant

HYDRAULIQUE

Capacité pompe hydraulique	14,5 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)

RELEVAGE

Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg

REMORQUAGE

Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg

DIRECTION

Type	Hydrostatique (balancé)
------	-------------------------

AXE FRONTALE

Type	4WD
------	-----

DIMENSIONS (*)

Lo x La x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162mm
Empattement	1.420 mm
Poids (*)	904 kg
Cercle de braquage	2,5 m
Voie avant	835 mm
Voie arrière	812 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 21 ch Stage V
Transmission:	9av + 3ar constant mesh
PDF:	540 / 540E tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position et de la force de traction
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)



FT22MT sur pneus agri

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT22MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.495,87	€ 11.490,00
FT22MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.150 mm	€ 10.239,67	€ 12.390,00
FT22MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.494 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.486 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.179 mm	€ 10.487,60	€ 12.690,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00
Kit d'entretien pour tracteur compact MT	€ 165,00	€ 199,65

Voir à partir de la page 20 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT26MT



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

CV	24,5 ch (stage V)
Cylindrée	1.318 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l

TRANSMISSION

Type	Manual Constant Mesh
Nombre de vitesses	9av + 3ar
Vitesse minimul	1,2 km/h
Vitesse maximum	18,0 km/h

PDF

Vitesse	540 / 540E tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @ 2.035 tr/min

EMBRAYAGE

Type	Simple
------	--------

FREINS

Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant

HYDRAULIQUE

Capacité pompe hydraulique	19,3 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)

RELEVAGE

Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg

REMORQUAGE

Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg

DIRECTION

Type	Hydrostatique (balancé)
------	-------------------------

AXE FRONTAL

Type	4WD
------	-----

DIMENSIONS (*)

Lo x La x H (*)	2.677 x 1.041 x 1.192mm
Empattement	1.551 mm
Poids (*)	1.020 kg
Cercle de braquage	2,6 m
Voie avant	838 mm
Voie arrière	825 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.



FT26MT sur pneus industrie

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 ch Stage V
Transmission:	9av + 3ar constant mesh
PDF:	540 / 540E tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position et de la force de traction
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT26MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	9.495,00	11.488,95
FT26MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.150 mm	10.155,00	12.287,55
FT26MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.494 mm	10.235,00	12.384,35
FT26MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	10.235,00	12.384,35
FT26MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.486 mm	10.235,00	12.384,35
FT26MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.230 mm	10.235,00	12.384,35
FT26MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.179 mm	10.405,00	12.590,05

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Relevage frontal standard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Cabine FT2630-CAB-MT	sur demande	sur demande
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00
Kit d'entretien pour tracteur compact MT	€ 165,00	€ 199,65

Voir à partir de la page 20 pour les prix de montage et les prix des autres options.

Tarif 2026 V-2

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis, sont calculés avec 21% tva et hors recytyre.

FT26MTPRO



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
CV	24,5 ch (stage V)
Cylindrée	1.318 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l
TRANSMISSION	
Type	Manual Constant Mesh
Nombre de vitesses	9av + 9ar
Vitesse minimum	1,3 km/h
Vitesse maximum	21,9 km/h
PDF	
Vitesse	540 / 540E tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @ 2.035 tr/min
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	19,3 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTAL	
Type	4WD
DIMENSIONS (*)	
Lo x La x H (*)	2.677 x 1.165 x 2.192mm
Empattement	1.551 mm
Poids (*)	1.079 kg
Cercle de braquage	2,1m (avec frein) / 2,6 m (sans frein)
Voie avant	841 mm
Voie arrière	914 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 ch Stage V
Transmission:	9av + 9ar constant mesh
PDF:	540 / 540E tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position et de la force de traction
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)



FT26MTPRO sur pneus agri

PRIX

PRIX DE LANCEMENT

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT26MTPRO-AT	9+9 constant mesh	Agri	1.123 mm	10.983,47 -41.396,69	13.290,00 -43.790,00
FT26MTPRO-TT (*)	9+9 constant mesh	Gazon	1.494 mm	11.727,27 -42.140,50	14.190,00 -44.690,00
FT26MTPRO-IT (*)	9+9 constant mesh	Industrie	1.486 mm	11.727,27 -42.140,50	14.190,00 -44.690,00
FT26MTPRO-GG	9+9 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.251 mm	11.892,56 -42.305,79	14.390,00 -44.890,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00
Kit d'entretien pour tracteur compact MT	€ 165,00	€ 199,65

Voir à partir de la page 20 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT26HST



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
CV	24,5 ch (stage V)
Cylindrée	1.318 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l
TRANSMISSION	
Type	Hydrostatique
Nombre de vitesses	3 groupes
Vitesse minimul	0,1 km/h
Vitesse maximum	17,0 km/h
PDF	
Vitesse	540 tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	19,3 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTAL	
Type	4WD
DIMENSIONS (*)	
Lo x La x H (*)	2.677 x 1.041 x 2.192mm
Empattement	1.551 mm
Poids (*)	1.010 kg
Cercle de braquage	2,6 m
Voie avant	838 mm
Voie arrière	825 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.



FT26HST sur pneus gazon

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 ch Stage V
Transmission:	Hydrostatique 3 groupes
PDF:	540 tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT26HST-AT	HST 3 groupes	Agri	1.041 mm	10.995,00 ~~41.975,24~~	13.303,95 ~~44.490,00~~
FT26HST-ATL	HST 3 groupes	Agri large	1.150 mm	11.655,00 ~~42.636,36~~	14.102,55 ~~45.290,00~~
FT26HST-TT(*)	HST 3 groupes	Gazon	1.494 mm	11.735,00 ~~42.749,04~~	14.199,35 ~~45.390,00~~
FT26HST-TTS	HST 3 groupes	Gazon étroit	1.230 mm	11.735,00 ~~42.749,04~~	14.199,35 ~~45.390,00~~
FT26HST-IT(*)	HST 3 groupes	Industrie	1.486 mm	11.735,00 ~~42.749,04~~	14.199,35 ~~45.390,00~~
FT26HST-ITS	HST 3 groupes	Industrie étroit	1.230 mm	11.735,00 ~~42.749,04~~	14.199,35 ~~45.390,00~~
FT26HST-GG	HST 3 groupes	Garden pro Galaxy	1.179 mm	11.905,00 ~~42.804,30~~	14.405,05 ~~45.590,00~~

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Relevage frontal standard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Cabine FT2630-CAB-HST	sur demande	sur demande
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00
Kit d'entretien pour tracteur compact HST	€ 195,00	€ 235,95

Voir à partir de la page 20 pour les prix de montage et les prix des autres options.

Tarif 2026 V-2

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis, sont calculés avec 21% tva et hors recytyre.

FT26HSTPRO



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
CV	24,5 ch (stage V)
Cylindrée	1.318 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	24 l
TRANSMISSION	
Type	Hydrostatique
Nombre de vitesses	3 groupes
Vitesse minimul	0,1 km/h
Vitesse maximum	20,0 km/h
PDF	
Vitesse	540 tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe hydraulique	19,3 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	800 kg
REMORQUAGE	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg
DIRECTION	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTAL	
Type	4WD
DIMENSIONS (*)	
Lo x La x H (*)	2.677 x 1.165 x 2.192mm
Empattement	1.551 mm
Poids (*)	1.079 kg
Cercle de braquage	2,1m (met rem) / 2,6 m (zonder rem)
Voie avant	841 mm
Voie arrière	914 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 ch Stage V
Transmission:	Hydrostatique 3 groupes
PDF:	540 tr/min
Cap. de relevage:	800 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)



FT26HSTPRO sur pneus agri

PRIX

PRIX DE LANCEMENT

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA		TVA INCL.	
FT26HSTPRO-AT	HST 3 groupes	Agri	1.123 mm	12.388,43	~~12.801,65~~	14.990,00	~~15.490,00~~
FT26HSTPRO-TT (*)	HST 3 groupes	Gazon	1.494 mm	13.132,23	~~13.545,45~~	15.890,00	~~16.390,00~~
FT26HSTPRO-IT (*)	HST 3 groupes	Industrie	1.486 mm	13.132,23	~~13.545,45~~	15.890,00	~~16.390,00~~
FT26HSTPRO-GG	HST 3 groupes	Garden pro Galaxy	1.251 mm	13.297,52	~~13.710,74~~	16.090,00	~~16.590,00~~

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00
Kit d'entretien pour tracteur compact HST	€ 195,00	€ 235,95

Voir à partir de la page 20 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT25G



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Puissance	15 kw @ 1700 tr/min
Power hydraulique	3 kw
Couple maximum	90 nm

BATTERIE

Type	NMC
Voltage de batterie	72 ah
Capacité	300 ah
Vie de la batterie	2.500 cycles
Autonomie	3 - 5 heures
Temps de charge	5 heures (20% > 100%)

TRANSMISSION

Type	Constant Mesh
Nombre de vitesses	3 groupes
Vitesse minimum	0,5 km/h
Vitesse maximum	17,5 km/h

PDF

Vitesse	540 / 540E tr/min
Type PDF	Ground PTO

Freins

Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant

HYDRAULIQUE

Capacité pompe hydraulique	14,4 l
Bloc de vannes	1 x double effet (fonction simple effet incl.)

RELEVAGE

Catégorie	Cat. 1N
Capacité de relevage	450 kg

REMORQUAGE

Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	1.500 kg

DIRECTION

Type	Hydrostatique (balancé)
------	-------------------------

AXE FRONTALE

Type	4WD
------	-----

DIMENSIONS (*)

Lo x La x H (*)	2.754 x 1.470 x 2.207mm
Empattement	1.551 mm
Poids (*)	1.126 kg
Cercle de braquage	2,6 m

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.



FT25G sur pneus gazon



SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Moteur à induction triphasé 100% électrique
Transmission:	Constant mesh
PDF:	540 tr/min / 540E tr/min
Autonomie:	3-5 heures
Temps de charge:	5 heures
Cap. de relevage:	450 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la position
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUS	LARGEUR TOTALE	HORS TVA	TVA INCL.
FT25G-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.040 mm	€ 25.719,01	€ 31.120,00
FT25G-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.150 mm	€ 26.380,17	€ 31.920,00
FT25G-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.494 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-TTS	9+3 constant mesh	Gazon étroit	1.230 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.486 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-ITS	9+3 constant mesh	Industrie étroit	1.230 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.179 mm	€ 26.628,10	€ 32.220,00

* = élargisseurs de garde-boue incl.

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00

Voir à partir de la page 20 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FT6050



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

CV	48 ch (stage V)
Cylindrée	2.760 cc
Nombre de cylindres	3
Capacité réservoir	60 l

TRANSMISSION

Type	Manuel Constant Mesh
Nombre de vitesses	8av + 8ar
Vitesse minimum	26,7 km/h
Vitesse maximum	32,4 km/h

PDF

Vitesse	540 / 540E tr/min
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 1.728 tr/min 540E tr/min @ 1.251 tr/min

EMBRAYAGE

Type	Indépendant
------	-------------

FREINS

Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant

HYDRAULIQUE

Capacité pompe hydraulique	32 l
Bloc de vannes	2 x double effet (fonction simple effet incl.)

RELEVAGE

Catégorie	Cat. I & Cat. II
Capacité de relevage	1.500 kg

REMORQUAGE

Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	5.000 kg

DIRECTION

Type	Hydrostatique (balancé)
------	-------------------------

AXE FRONTALE

Type	4WD
------	-----

DIMENSIONS

Lo x La x H	3.415 mm
Largeur	1.830 mm
Hauteur	2.335 mm
Empattement	1.885 mm
Poids	2.250 kg
Cercle de braquage	3,3 m



FT6050 sur pneus agri

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Escorts 3 cyl. 2.760 cc 48 ch Stage V
Transmission:	8V+8A Manuel constant mesh
PDF:	540 tr/min / 540E tr/min
Cap. de relevage:	1.500 kg
Direction:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Vanne à double effet (fonction simple effet incl.)
- ✓ Barre de remorquage oscillante
- ✓ Frein de remorque hydraulique

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	Version	PNEUS	HORS TVA	TVA INCL.
FT6050-R-AT	8+8 constant mesh	ROPS	Agri (8x18 / 13,6x28)	sur demande	
FT6050-C-AT	8+8 constant mesh	Cabin	Agri (8x18 / 13,6x28)	sur demande	

OPTIONS

OPTIONS	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Godet standard	€ 909,09	€ 1.100,00
Kit 2x vanne à double effet	€ 61,98	€ 75,00

Voir à partir de la page 20 pour les prix de montage et les prix des autres options.

JEU DE ROUES

JEU DE ROUES 2IEME MONTAGE FARMTRAC COMPACT

Ces prix sont hors Recytyre et comprennent un jeu complet de roues avec jantes et pneus.
Les élargisseurs de garde-boue ne sont pas incluses que si indiquées.

PNEUX AGRICOLES

TYPE	TAILLE	LARGEUR TRACTEUR	GARDE AU SOL MT/HST	HORS TVA	TVA INCL.
Agri standard FT 20/22	5,00 x 12 8,00 x 18	1.041 mm	310 / 310 mm	€ 1.173,55	€ 1.420,00
Agri standard FT 26/25G	6,00 x 12 8,3 x 20	1.041 mm	310 / 290 mm	€ 1.264,46	€ 1.530,00
Agri standard FT 26PRO	6,00 x 12 8,3 x 20	1.165 mm	300 / 290 mm	€ 1.264,46	€ 1.530,00
Agri large FT20/22/26/25G	23 x 8,50 - 12 280/70 R18	1.130 mm	285 / 265 mm	€ 2.016,53	€ 2.440,00

PNEUS GAZON

TYPE	TAILLE	LARGEUR TRACTEUR	GARDE AU SOL MT/HST	HORS TVA	TVA INCL.
Gazon standard FT20/22/26/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			élargisseurs de garde-boue incl.	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Gazon étroit FT20/22/26/25G	22 x 9,50 - 12 33 x 12,50 - 16,50	1.230 mm	280/260mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Galaxy Garden FT20/22/26/25G	240/60 R12 2801/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm	€ 2.247,93	€ 2.720,00
Galaxy Garden FT26PRO	240/60 R12 2801/70 R18	1.290 mm	270 / 260 mm	€ 2.247,93	€ 2.720,00

PNEUS INDUSTRIELS

TYPE	TAILLE	LARGEUR TRACTEUR	GARDE AU SOL MT/HST	HORS TVA	TVA INCL.
Industrie standard FT20/22/26/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			élargisseurs de garde-boue incl.	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Industrie étroit FT20/22/26/25G	23 x 8,50 - 12 12 - 16,5	1.230 mm	285/265 mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00



AGRI

AGRI LARGE

GAZON

PRO GALAXY

INDUSTRIE

Tarif 2026 V-2

RELEVAGE FRONTAL

DONNÉES TECHNIQUES

CONÇU POUR	FT 26
Capacité de relevage	600 kg
Bras repliables	Oui
Crochet d'attelage intégré	Oui
Connexion hydraulique	Tuyaux hydrauliques avec coupleurs rapides
Catégorie	cat. 1
Suspension à gaz	Oui

PRIX

RELEVAGE FRONTAL FT 26	TVA EXCL.	TVA INCL.
Relevage frontal standard	€ 2.272,73	€ 2.750,00
Kit joystick	€ 1.140,50	€ 1.380,00
PDF frontale (1.000tpm)	sur demande	sur demande
Suspension à gaz	€ 181,82	€ 220,00
Supports supplémentaires au bloc moteur	€ 454,55	€ 550,00
Prix d'assemblage relevage frontal	€ 250,00	€ 302,50
Prix d'assemblage kit joystick	€ 150,00	€ 181,50



CHARGEUR FRONTAL

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE (conçu pour)	FT 3000S FT 20/22	FT 3000 FT26/30	FT 2500 FT 25G
DIMENSIONS			
Godet standard	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
CARACTERISTIQUES			
Capacité de relevage	280 kg	300 kg	200 kg
Hauteur maximale	1.900 mm	2.170 mm	180 cm
Hauteur maximale de larguage	1.400 mm	1.680 mm	140 cm
Angle maximal de larguage	51°	45°	40°
Angle maximal de retrait	40°	43°	22°
Poids	180 kg	250 kg	170 kg
VITESSE DE TRAVAIL			
Soulever le chargeur	2,70 s	2,70 s	6 s
Baisser le chargeur	2,05 s	2,05 s	8 s

PRIX

CHARGEUR FRONTAL FT3000S/3000/2500	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Chargeur frontal sans godet - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Chargeur frontal sans godet - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Fourches palettes	€ 1.008,26	€ 1.220,00
Kit 3 ^{ème} fonction (*)	€ 719,01	€ 870,00
Godet 4-en-1(*)	€ 1.785,12	€ 2.160,00
Godet pélican (*)	€ 1.016,53	€ 1.230,00
PRIX D'ASSEMBLAGE	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal 1 ^{re} assemblage	€ 280,00	€ 338,80
Chargeur frontal 2 ^{ème} assemblage	€ 360,00	€ 435,60
Kit 3 ^{ème} fonction (*)	€ 180,00	€ 217,80

(*) Non disponible pour le FT25G.



Godet standard



Godet 4-en-1

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE conçu pour		FT 5000 FT 6050
DIMENSIONS		
Godet standard		1.650 mm
CARACTERISTIQUES		
Capacité de relevage		800 kg
Hauteur maximale		2.800 mm
Hauteur maximale de larguage		2.080 mm
Angle maximal de larguage		30°
Angle maximal de retrait		44°
Poids		750 kg
VITESSE DE TRAVAIL		
Soulever le chargeur		4,30 s
Baisser le chargeur		3,20 s

PRIX

Chargeur frontal FT5000		
CHARGEUR FRONTAL	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Godet standard	€ 909,09	€ 1.100,00
Fourches palettes	€ 1.314,05	€ 1.590,00
Kit 3ème fonction	€ 1.247,93	€ 1.510,00
Godet 4-en-1	€ 2.909,09	€ 3.520,00
Godet pélican	€ 1.983,47	€ 2.400,00
PRIX D'ASSEMBLAGE	HORS TVA	TVA INCL.
Chargeur frontal 1re assemblage	€ 400,00	€ 484,00
Kit 3ème fonction	€ 220,00	€ 266,20



Godet pélican



Fourches palettes

CABINE

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	
Longueur	128 cm
Largeur	111 cm
Hauteur	155 cm
Hauteur totale (montée sur tracteur)	248 cm
Poids	187,60 kg
MONTAGE	
Conçu pour	FT 26 - FT 30
2IEME MONTAGE	
2ième montage possible	Oui
PORTES	
Portes	2
CHAUFFAGE	
Chauffage	Oui
Radio	Oui

PRIX

CABINE FT 26	HORS TVA	TVA INCL.
Cabine FT2630-CAB-MT	sur demande	sur demande
Cabine FT2630-CAB-HST	sur demande	sur demande
Prix d'assemblage cabine	€ 1.150,00	€ 1.391,50
Chargeur frontal pour combiner avec cabine	€ 3.661,16	€ 4.430,00



AUTRES OPTIONS

2X VANNE À DOUBLE EFFET

CONVIENT À	FT 20 / 22 / 25 / 26 / 26PRO
Fonction simple effet	possible sur 2 vannes
Fonction débit constant	possible sur 1 vanne

Prix	HORS TVA	TVA INCL.
Kit 2x vanne à double effet	€ 669,42	€ 810,00
Prix d'assemblage 2x vanne à double effet	€ 100,00	€ 121,00



BROCHURE



@HERCO_MACHINERY
WWW.HERCO-MACHINERY.COM

MATCHING MACHINES TO EVERY CHALLENGE



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout